

# 离心铸铁排水管厂家 临汾离心铸铁排水管 恒瑞工贸

产品名称	离心铸铁排水管厂家 临汾离心铸铁排水管 恒瑞工贸
公司名称	太谷县恒瑞工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市太谷县胡村镇董村
联系电话	13633548237 13633548237

## 产品详情

山西省太谷县恒瑞工贸有限公司是专业生产各种柔性铸铁排水管材的企业，公司获得省级环保许可。主要产品有W型，W1型，A型，B型柔性铸铁管材，产品销往北京，上海，天津，东北三省，内蒙，新疆，山东，河南，河北，湖南，湖北，陕西，广东等各大城市。

在用于PVC注塑件生产时，如制品出现蝴蝶斑现象，可去掉DOP、环氧大豆油、PE蜡等滑剂，离心铸铁排水管厂家，加1-1.5份单甘酯，效果良好。

由于排水管流动性优异，在用于生产高钙管时，可以降低物料与料筒及螺杆的磨损，延长加工设备的使用寿命；同时可以大幅减少CPE和ACR的用量，外润滑剂的用量可以减少20%-30%的量，生产成本大幅降低，还可解决管材上的黑线问题。

山西省太谷县恒瑞工贸有限公司是专业生产各种柔性铸铁排水管材的企业，公司获得省级环保许可。主要产品有W型，W1型，A型，B型柔性铸铁管材，产品销往北京，上海，天津，东北三省，内蒙，新疆，山东，离心铸铁排水管安装，河南，河北，湖南，湖北，陕西，广东等各大城市。

### 横支管安装

(1)先将安装横管尺寸测量记录好，按正确尺寸和安装的难易程度应先预制好(若横管过长或吊装有困难时可分段预制和吊装)，然后将吊卡装在楼板上，并按横管的长度和规范要求的坡度调整好吊卡高度，再开

始吊管。

(2)横管与立管的连接和横管与横管的连接，应采用45°三通、四通或90°斜三通、斜四通，尽量少采用90°正三通、正四通连接。横管吊卡的间距不得大于2m，且必须将吊环装在承口部位，离心铸铁排水管报价，吊杆要垂直。

铸铁排水管除了与金属管或用水器连接使用带螺纹嵌件或法兰等机械连接方式外，其余均应采用热熔连接，临汾离心铸铁排水管，使管道一体化，无渗漏点。在管道市场的应用工序中其膨胀系数较大，在明装或非直埋暗敷布管时

采取防止管道膨胀变形的技术措施。柔性排水管道安装后在封管及复盖装饰层前 试压。冷水管试压压力为系统工作压力的1.5倍，但不得小于1MPa；热水管试验压力为工作压力的2倍，但不得小于1.5MPa。试压时间与方法技术规程规定。

离心铸铁排水管厂家-临汾离心铸铁排水管-恒瑞工贸(查看)由太谷县恒瑞工贸有限公司提供。“ W型,W1型,B型柔性铸铁管及铸铁管件 ” 就选太谷县恒瑞工贸有限公司 ( www.sxhrzg.cn ) ， 公司位于：山西省晋中市太谷县胡村镇董村，多年来，恒瑞工贸坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恒瑞工贸期待成为您的长期合作伙伴！