

# 黛墨新材料 四川油墨色素炭黑生产厂家

产品名称	黛墨新材料 四川油墨色素炭黑生产厂家
公司名称	安阳市黛墨新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汤阴县人民路南城东家俱城东南100米
联系电话	13027697301

## 产品详情

### 墙面基材酸碱性对炭黑保色性的影响

水性炭黑色浆稳定的理想pH值在6.5~10范围内。炭黑色浆在应用过程中应注意施工墙面的碱性强弱，碱性太强则色浆易褪色，油墨炭黑批发，明显的现象是刷过乳胶漆的墙面泛碱、咬色、发白。有条件时应涂装墙面的碱性强弱进行测试，如碱性太强应先对墙面进行处理方可施工（可用5%~10%的草酸溶液清洗）。施工墙体必须清洁、干燥、无油，且pH值不大于10，含水率小于15%。

### 灯黑生产工艺

在该工艺过程中，原料在直径大至1.5 m的平坦的燃烧铁盘上燃烧，含有炭黑的燃烧气体由内铺有砖块的排气罩收集，然后通过弯管（弯折1/4）和通火管到达沉积的装置。为了控制所产炭黑的特性，应当保证在燃烧盘和排气罩之间的间隙附近，原料主要作不完全燃烧。而在稍进管道里面，燃烧在氧气不足下发生热解，因而形成较大的炭黑颗粒，由于这些原因，组成较宽范围的粒径分布，主要特征为颗粒粗大。由于在燃烧盘和排气罩间隙间形成的颗粒只有小部分能与空气中的氧份接触，因此这些炭黑只有少量的表面氧化物，相应的pH值呈中性，并且挥发份较少。

基于现代人的审美特点和建筑风格，炭黑色浆在建筑涂料中得到了广泛的应用，在建筑涂料的舞台上经久不衰。由于炭黑色浆在建筑涂料中的广泛应用，从而催生出众多种类的炭黑色浆产品，新产品层出不穷，品质良莠不齐。所以在装修房子的时候如果想要美观的墙壁，那么在选择色素炭黑色浆的时候一定要注意色素炭黑的色浆的粒径，还要注意到色素炭黑色浆有没有发生絮凝，还要注意到施工墙面碱性的强弱。

黛墨新材料-四川油墨色素炭黑生产厂家由安阳市黛墨新材料有限公司提供。安阳市黛墨新材料有限公司（[www.aydaimo.com](http://www.aydaimo.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。黛墨新材料——您可信赖的朋友，公司地址：汤阴县人民路南城东家俱城东南100米，联系人：张文莉。