

防静电水磨石地坪 水磨石地坪 金程环氧地坪

产品名称	防静电水磨石地坪 水磨石地坪 金程环氧地坪
公司名称	东莞市金程建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇合路创业一路11号
联系电话	13925570838

产品详情

东莞市金程建材科技有限公司可提供旧地面翻新，环氧地坪，地面硬化，工业水磨石地坪，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。欢迎来电咨询！

地坪翻新也可以称为地坪维修、旧地坪翻新；是各大地坪企业利用自有的地坪施工技术和专业的施工团队，对原有的旧地坪进行翻新处理的一个过程。

普通水磨石地面和地板砖地面，虽能解决翻砂起尘问题，但其面层本身与混凝土基层是剥离的，在经过长期受压的作用下，很容易造成地面面层起壳、空鼓、碎裂、脱落现象。

环氧地坪漆在施工方案设计时也需要注意很多问题，在对市场、对顾客、对施工环境等等有详细的了解与分析后，再做方案设计。

有关环氧地坪漆施工方案设计需要考虑的问题，今天与大家分享一下：

1 用户的使用需求？

2 工程的基础质量，在施工时是否需要找平，修补。

3 环境的湿度，温度。

4 基础的含水率、潮湿程度，水磨石地坪，是否需要做防水层。

5 整个工程的施工流程和监督管理环氧地坪材料调配：底漆材料：环氧树脂：固化剂=5:1，防静电水磨石地坪，搅拌均匀后用滚筒施工。中涂材料：环氧树脂：固化剂=2:1.搅拌均匀后加入适量的石英砂，再次搅拌均匀用镘刀镘刮施工。面漆材料：环氧树脂：固化剂=5:1搅拌均匀后用镘刀镘刮施工。

通过以上的介绍，大家对环氧地坪漆在施工方案设计时需要注意的问题有了一定的了解。

东莞市金程建材科技有限公司以先进的施工工艺、和施工方案、严格的施工规范、严格验收标准，优质的工程质量、热情周到的服务，在业主、施工单位及同行业中都享有良好声誉。擅长旧地面翻新，环氧地坪，地面硬化，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。

旧地板翻新步骤：

- 1、就地面凹坑进行修补，水磨石地坪工程，对裂缝进行填补。
- 2、对地面进行研磨处理。
- 3、喷涂BYTF混凝土密封固化剂。
- 4、光泽对处理。

地坪涂料(特别是面漆)涂装与固化过程中(表干前)，底材表面温度应高于露点3摄氏度以上，以防底材及湿膜表面水汽凝结影响涂层附着力和表面效果。

防静电水磨石地坪-水磨石地坪-金程环氧地坪由东莞市金程建材科技有限公司提供。东莞市金程建材科技有限公司（www.gdjc88.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领金程防水补漏和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.jinchengdiping5.com）还是从事东莞地面修补，金刚砂地面修补，水泥地面修补的厂家，欢迎来电咨询。