

中汇净化 机制净化彩钢板厂家 衡水净化彩钢板

产品名称	中汇净化 机制净化彩钢板厂家 衡水净化彩钢板
公司名称	山东中汇新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县兴福镇北工业园
联系电话	15254316555 15254316555

产品详情

彩钢板芯材填充机制板一般只有一种填充材料，如岩棉机制板，聚氨酯机制板，中空玻镁板等。而手工板由于加工方式的不同，可以有多种不同芯材复合而成，如玻镁岩棉手工板，玻镁铝蜂窝手工板等。

彩钢板安装方式

一般情况下，

机制彩钢板采用企口式连接方式，

手工彩钢板采用公母槽拼接或者两母槽中

间增加中字铝拼接。

机制板理论上可在工地现场进行任意切割，

而手工板由于四周带有龙骨，

一般工地现场应尽量避免切割。

彩钢板尺寸规格

手工板的标准规格（宽度）为1180mm，应根据现场实际放样尺寸配制，若尺寸并未达到标尺寸的板，净化彩钢板的优点，我们统称为非标板，如门头板，这些尺寸不固定的板我们都需要提前定制。

机制板的标准规格（宽度）为1150.950mm，一些非标板可直接利用现场的场进行开裁。各自的相对优缺点：

手工板优点：平整度高，承载力强，安装方便。缺点：对现场放样的准确性要求高，拼缝及

损耗偏大。

机制板优点：加工速度快，净化彩钢板隔断，施工成本低，尺寸灵活。缺点：强度相对低

山东中汇净化夹芯板连续生产线项目于2010年开始动工筹建，2016年2月正式投入使用。投资500余万元从意大利引进世上先进的六组份在线自动操作混合浇注技术和全自动续棉系统，可在线一次性完成混合料配比，并可以根据温度在线自动调整，生产出与众不同的高强度、节能型、绿色环保、隔音防火的材料。全自动续棉系统全面解决了因人工续棉生产的产品折断及连续性，机制净化彩钢板厂家，提高了产品的稳定性。

该生产线生产效率高，各机组同步性好，自动化程度高，密度均匀而且泡沫蜂窝状结构具有优异的物理和机械特性，非常适合大批量的聚氨酯夹芯板生产，是构建高标准保温、防火、隔音、节能等高质量大型建筑物的选则

屋面板系列

性能描述

节能保温：保温隔热性能优越，同等厚度保温效果是EPS板的2倍。

阻燃防火：产品已经通过《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督中心检验》，燃烧等级达到GB8624 B2级标准。

气密隔音：吸音性好，对雨水、冰雹等冲击而引起的声响有消减作用。

防水防锈：跨度大，排水快，防水效果好;螺钉隐藏，不易锈蚀，延长板材使用年限。

美观经济：外形美观，色彩丰富;减少材料损耗，节省施工时间及工程费用。

施工快捷：聚氨酯板材是在工厂高度受控、恒温的环境下生产，质量稳定;施工快捷，应用已超过35年之久

手工板两面可采用彩涂板、镀锌板、不锈钢板等特定金属材质，衡水净化彩钢板，内为夹芯材料，四周采用冷拉型框架龙骨或铝合金。产品具有表面美观平整、隔音、绝热、保温、抗震，防火性能优良等特点。板材规格：长度：可根据安装现场便于施工等实际需求确定（一般 6000mm）宽度：标准板：960/980 mm、1160/1180(960/1160三角边强度更佳适合大面积吊顶车间使用)；非标准板任意厚度一般为：50mm、75mm、100mm 中汇净化(图)-机制净化彩钢板厂家-衡水净化彩钢板由山东中汇新材料有限公司提供。山东中汇新材料有限公司（www.sdzhonghuixcl.com）是从事“净化板,玻镁彩钢板,手工板,聚氨酯夹芯板,岩棉复合板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生。