

高强耐磨陶瓷涂料 浩凡环保 耐磨陶瓷涂料

产品名称	高强耐磨陶瓷涂料 浩凡环保 耐磨陶瓷涂料
公司名称	河南浩凡环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市高新技术开发区
联系电话	15237195969

产品详情

如何正确在水泥厂使用耐磨陶瓷涂料，耐磨陶瓷涂料厂家，是很多技术人员所困惑的一个问题，下边我给你讲解下耐磨陶瓷涂料在水泥厂各个部位如何正常使用。

1 原料磨及原料磨风管和原料磨旋风筒（也叫生料磨），其工作温度为80-200 °左右，耐磨陶瓷涂料，主要颗粒物为0-3毫米，由于生料磨运行期间出现震动过大，风速过高，经常会导致耐磨陶瓷涂料脱落及磨损。使用水调型耐磨陶瓷涂料加防爆纤维，能的适用于此部位。由于水调型耐磨陶瓷涂料粘贴性强，跟底部龟甲网很好的粘贴在一起，从而避免了因震动过大导致其他耐磨陶瓷涂料脱落的弊端。所以选择水调型耐磨陶瓷涂料更加适合此部位使用。

2 篦冷机至电收尘风管，余热发电管道，高温二次风管等温度过高部位使用耐磨陶瓷涂料，适用于河南浩凡环保科技有限公司所研制胶调高温型耐磨陶瓷涂料，本产品具有非常稳定耐高温耐磨损的性能，由于篦冷机风管及锅炉其工作温度在300-500 °之间，所以采用胶调型耐磨陶瓷涂料是选择。

3 耐磨陶瓷涂料养护期为夏季48小时左右，冬季为72小时左右，切不可因为施工完毕后达不到耐磨陶瓷涂料保养时间而匆忙开机，这样会导致耐磨陶瓷涂料在没有达到强度而出现性能下降甚至脱落等问题。

水泥厂原料磨在生产和运行中会出现较大的磨损。原料磨的作用是把经过粉碎筛选后的矿石运输到磨机中，经过原料磨的粉碎然后输送到烧成系统，原料磨在粉碎过程中对壳体及风管会出现较大的磨损，导致设备漏风漏粉，以至于影响设备的正常运行，粉碎后的材料经过风机的作用下会对管道进行大力的冲击，然后进入旋风筒进行旋风分离，在旋风分离的过程中还会产生较大的旋转气流，高强

耐磨陶瓷涂料，气流带着粉尘对旋风筒进行冲刷磨损，导致旋风筒会在短时间内出现壳体钢板被磨透磨穿，严重的需要更换新的旋风筒，这样会导致整条生料系统不得不停机停产。

耐磨陶瓷涂料是一种耐高温、耐磨的无机涂层，即在一般的金属或非金属材料的表面涂上一层防磨料就能达到提高原本材料的使用性能。所以防磨料非常受欢迎，它广泛应用于石油工业、冶金、航空航天等工业领域。同时这种材料还能节省能源，因为它可以提高材料的使用寿命，大概能提高一到两倍的样子，让同样的材料能用更久，减少材料的损耗和浪费。

其特点是：具有高的抗压抗折强度。耐磨陶瓷涂料主要由耐磨骨料和结合耐酸碱结合剂组成，密度可达到每立方2.75，强度可达130MPa，比一般混凝土和耐火浇注料密度和强度增加百分之二十到三十，陶瓷耐磨涂料，主要是采用了离子化合物和部分人工合成共价化合物，再加上金刚石骨料很好的耐磨性能和稳定性，所以强度和刚度很大，可有效抵御物料的冲击力和剪切应力。而结合系统由于采取复合强化措施处理，形成化学结合，致使其强度很高并且有很好的韧性及耐磨性。具有优良的韧性和抗震性。由于耐磨陶瓷涂料采用内衬龟甲网和防爆钢纤维的增强措施，所以断裂韧性强，可有效防止冲击力造成的破损和剥落。

高强耐磨陶瓷涂料-浩凡环保(在线咨询)-耐磨陶瓷涂料由河南浩凡环保科技有限公司提供。河南浩凡环保科技有限公司（www.hnhaofan.com）是化工产品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在浩凡环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创浩凡环保更加美好的未来。同时本公司（www.gyhaofan.com）还是从事耐磨涂层胶，耐磨陶瓷涂层胶，耐磨涂层颗粒胶的厂家，欢迎来电咨询。