

落地式膨胀水箱，隔膜式水箱

产品名称	落地式膨胀水箱，隔膜式水箱
公司名称	西安迪奥环保科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	设备名称:落地式膨胀水箱 型号:DA-GPZ 额定容量:500 (L)
公司地址	中国 陕西 西安市 西安市经开区
联系电话	86 029 68698018 13629296865

产品详情

设备名称	落地式膨胀水箱	型号	DA-GPZ
额定容量	500 (L)	规格	DA-GPZ
额定输出功率	7.5 (kw)	电压	220 (V)
冷却方式	自动控制	运行方式	自动控制
保护功能	自动保护	显示	电控柜
变频恒压供水资料			

一、用途

用于生产、生活系统加压供水，一般称之为囊式自动给水装置。

用于采暖、空调系统中作为稳压膨胀补水设备使用，一般称之为囊式落地式膨胀水箱。

二、工作原理

该产品是利用罐内气体的可缩性，来调节水量，其作用等同于高位水箱、水塔。系统压力高时贮存水量，压力低时释放水量，并根据压力的变化，控制水泵的启停以实现连续供水的目的，作为膨胀水箱使用时可起到容纳系统膨胀量的作用。

三、产品特点

一次充气可保证长期使用；

罐体内气水不接触，保证水质不受污染，且不腐蚀罐体；

能消除管网中的水锤及噪音。

四、使用说明

设备基础采用平台，设备与基础可用预埋钢板焊接或用膨胀螺栓固定；

使用水温5~95 ，环境温度5~45 ；

设备运行时，水泵应按说明书要求进行保养；

以下水泵供参考，用户也可选择其他型号的水泵。

六、说明

水泵型号一般由设计人员根据实际需要选择，也可由本公司根据设计工况选择。

设备一般配置为一罐两泵，也可根据需要配置一罐一泵、一罐三泵、两罐两泵等。

本设备出厂配有控制柜、压力控制器、水泵出口阀门、底座、管组、排气阀等。

七、落地式膨胀水箱产品性能表

型号	直径 (mm)	总容积 (m3)	工作压力 mpa	a 值	调节容积 m3	最大供水 量 m3/h	配泵型号	可供闭路系统 容量 m3	供暖 m2
da-0.4	400	0.25	0.59	0.5	0 . 06	3.2	32dl	6	2000
			0.98	0.7	0.08				
da-0.6	600	0.35	0.59	0.7	0.1	6.2	40dl	10	3000
			0.98	0.77	0.08				
da-0.8	800	0.85	0.59	0.7	0.24	12.6	50dl	20	5000
			0.98	0.77	0.19				
			1.57	0.85	0.12				
da-1.0	1000	1.56	0.59	0.7	0.45	16.2	50dl	35	10000
			0.98	0.77	0.34				
			1.57	0.85	0.22				
da-1.2	1200	2.60	0.59	0.7	0.75	30	65dl	50	15000
			0.98	0.77	0.58				
			1.57	0.85	0.38				
da-1.4	1400	3.61	0.59	0.7	1.04	54	80dl	80	20000
			0.98	0.77	0.8				
			1.57	0.85	0.52				
da-1.6	1600	4.95	0.59	0.7	1.44	72	100dl-a	150	40000
			1.98	0.77	1.11				
			1.57	0.85	0.72				
da-2.0	2000	9.23	0.59	0.7	2.69	120	100dl	240	80000
			1.98	0.77	2.06				
			1.57	0.85	1.34				