

巩义车间地坪漆施工 地坪漆施工【永兴涂料】

产品名称	巩义车间地坪漆施工 地坪漆施工【永兴涂料】
公司名称	新郑市永兴涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市新郑市新建路办事处非公有制经济园区
联系电话	13783405133 18039119943

产品详情

豫虹高品质地坪漆，耐磨地坪漆，河南知名品牌

豫虹高品质地坪漆，耐磨地坪漆，河南知名品牌

产品名称：地坪漆

车间地坪漆是企业为了美观和改善工厂车间的作业环境，达到环保，减少灰尘和地面潮湿的作用，在车间地面进行环氧地坪、环氧防静电地坪、金刚砂耐磨地坪、导静电防火花耐磨地坪、自流平水泥地坪、重防腐地坪、自流平硬化剂地坪的施工。车间地坪漆具有高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案，如薄层涂装、1-5mm厚的自流平地面、防滑耐磨涂装、砂浆型涂装、防静电、防腐蚀涂装等。所以广泛用于厂房、机房、仓库、实验室、病房、手术室、车间等。

油漆、防腐漆、豫虹油漆、河南油漆、河南防腐漆、郑州氟碳漆、郑州氟碳漆价格、郑州氟碳漆批发、氟碳漆厂家、河南氟碳漆、郑州氟碳漆、地坪漆、环氧地坪漆、抗静电地坪漆、耐磨地坪漆、地坪漆厂家、地坪漆价格、地坪漆批发、环氧漆、标线漆、荧光漆、反光漆、耐高温漆、水性工业漆。

豫虹高品质地坪漆，耐磨地坪漆，河南知名品牌

豫虹高品质地坪漆，耐磨地坪漆，河南知名品牌

产品名称：地坪漆

万变不离其中，无论何种地板漆施工，都需要处理好基面，而对于像自流平地坪漆这样光泽度极高的地坪地面，就需要非常注意施工后的养护问题，当然除了基面处理和避免灰尘、杂面的外，在制定自流平地坪漆施工方案时也需要把握好温度和湿度，这个小细节也是很容易被忽视，但是又非常影响地

坪质量。

油漆、防腐漆、豫虹油漆、河南油漆、河南防腐漆、郑州氟碳漆、郑州氟碳漆价格、郑州氟碳漆批发、氟碳漆厂家、河南氟碳漆、郑州氟碳漆、地坪漆、环氧地坪漆、防静电地坪漆、耐磨地坪漆、地坪漆厂家、地坪漆价格、地坪漆批发、环氧漆、标线漆、荧光漆、反光漆、耐高温漆、水性工业漆.

豫虹高品质地坪漆，耐磨地坪漆，河南知名品牌

产品名称：地坪漆

自流平地坪漆的施工工艺是什么？

一、自流平施工前首先要注意地面湿度，要保证干燥度，另一个重要因素就是要保证地面平整，不能有太大的坡度；然后是要达到自流平的地面硬度，要保证地面没有裂缝，以保证施工质量。前期工作还要打扫干净，除去灰尘。

二、将界面剂用泡沫滚筒进行涂布，进行1：1兑水，每平方米用量约为100 - 150克。界面剂涂布结束后，需等待1 - 3h，保持良好通风，使其完全干燥。再进行自流平施工。

三、如果是商用自流平水泥（25公斤）一包应倒入盛有6公斤清洁凉水的搅拌桶内，如果是自流平（25公斤）一包应倒入盛有6.5公斤清洁凉水的搅拌桶内，用带浆电钻进行搅拌，直至形成流态均匀的混合物，保证没有结块。

四、接着要立刻把搅拌好的混合物倒进施工地面，要均匀一致，这是可以用滚筒滚拉，目的是把空气挤压出去。工作要点是要确保在15min内施工完毕以保证施工质量。完成2毫米厚度，每包可涂布约8平米。

五、约24h后，自流平水泥干燥完全，1 - 2天后可进行地板铺设。备注：地面温度低于5度不能进行自流平水泥的施工。要注意的是干燥的时候要保持室内温度在20度，不能过高更不能过低，干燥时间会因为温度低、湿度高而延长。

油漆、防腐漆、豫虹油漆、河南油漆、河南防腐漆、郑州氟碳漆、郑州氟碳漆价格、郑州氟碳漆批发、氟碳漆厂家、河南氟碳漆、郑州氟碳漆、地坪漆、环氧地坪漆、防静电地坪漆、耐磨地坪漆、地坪漆厂家、地坪漆价格、地坪漆批发、环氧漆、标线漆、荧光漆、反光漆、耐高温漆、水性工业漆.