

刷桶拔盖机

da-2型拔盖机，主要是为了适应广大矿泉水厂、纯净水厂厂家的需要，将繁琐的空桶处理工艺变为简单自动化。本公司引进并吸收了国内外刷桶拔盖的先进技术，结合现有厂家的实际情况及饮用水行业管理的要求，研制开发了b-2型系列刷桶拔盖机。该设备性能可靠、操作简单、维护方便。

主要技术参数

项目	规格、数量	项目	规格、数量
毛刷	6把（内、外、上、下）	额定电压	ac380v/220v
拔盖头数量	1个	外形尺寸	800 × 750 × 1150mm
刷桶头数	1个	总功率	1100w
适应桶规格	5加仑（ \varnothing 270 × 490 × 56mm）	重量	100kg
处理速率	150 ~ 280桶/小时（可以调节）		

结构特征

- 1、本机采用25 × 25mm不锈钢方管焊接机架、传动机构、气动换向拔盖机构、电气控制及水箱喷淋等部分组成。具有光滑耐磨、耐腐蚀等特点。
- 2、集刷、内洗、外洗于一体，三种工作状态在同一周期内完成，省时、省力、省电。
- 3、供水方式，用户可根据需要合理选用循环供水、非循环供水及复式供水模式。
- 4、刷洗效果好，本机适用于桶体的内外壁全方位有效刷洗。
- 5、操作简单，只需一个开门、关门的操作，即可完成整个刷洗过程。
- 6、注意本机供电方式，n为零线，接通电源后水箱内注满水，确认电机旋转方向。然后打开面板电源开关再打开翻盖即可试运行。
- 7、拔盖机适用于3加仑、5加仑饮用水回收桶的盖、桶分离。分离后的桶盖无磨损、不变形，经过消毒后可以重复使用，提高了桶盖的利用率。本机采用气压为动力，安全可靠。额定气源压力为0.5mpa/cm²，进气量0.1m³/分钟，拔盖速率为200 ~ 300只/小时。接通气源，将回收桶倒置后把桶口插入拔盖头内，然后踩动脚踏开关，桶盖即可拔下，自滑槽中滑出。

四：维护与保养

- 1、新机使用一段时间后应适当调整主、纵皮带的松紧度和门限位的距离。
- 2、每次开始刷桶前请先将水箱内注满水。

- 3、检查拔盖头内的清洁度以及拔盖头与气缸之间的连接镙杆是否松动。
- 4、使用过程中如发现个别桶盖拔不出，可能是桶颈尺寸异常，并注意气源压力。
- 5、拔盖过程中，切勿将手伸入拔盖头内，以免气缸动作时拉伤。
- 6、检修时，请关闭电源、气源，以避免造成设备和人身伤害。