

# 仪征自动道闸机价格合理「在线咨询」

产品名称	仪征自动道闸机价格合理「在线咨询」
公司名称	南京金精赢智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市雨花台区西善桥北路汪家-50号
联系电话	18913969576

## 产品详情

功能三：语音提示功能、对讲功能

正常操作可提示请读卡、收费元等相关信息，误操作作出相应提示。在监控室管理中心安装对讲主机，各出入口安装对讲分机，按对讲按钮即可保证各出入口与监控室管理中心的联络。

功能四：图像抓拍对比功能

出入口安装摄像机，车辆从道闸入场时自动抓拍车辆的图像并连同持卡人和刷的卡时间等信息存入电脑，出场时将系统自动调出持该卡的车入场图像，经出场车辆图像与从道闸入口图象进行对比确认为同一辆车后，才予放行，确保车辆安全。

功能五：ups电源、防雷功能

提高供电质量，减少因停电、断的而引起的问题。当市电网瞬间断电或停电，ups能将蓄电池自动启动，保证道闸系统的正常运行。为保障道闸系统的正常运行，防止和减少因雷击供电线路、信号线路造成的设备损坏，对道闸系统做好防雷保证设备正常运行。

安装道闸：道闸应该安装在平整的路面上，如果路面不平有坡度，应该搭建水平台，接线安装方面按图纸进行就可以了，一般不会有有什么问题。

**测试地感线圈：**测试地感是否可以正常使用，红灯闪烁时，用铁板放在线圈上，红灯长亮时取走铁板，闸杆自动落下则正常。在智能车牌识别系统接好线时，就可以对地感线圈进行测试了，不要等到埋好地感线后才测试。

**安装地感线圈：**地感线圈在一个车道上一般安装2个，前后各一个。自动道闸机安装方法是把路面切开一个深10厘米，640x960.8M的方形巢，四个角切成45度，放置5到6圈线就好，压紧，自动道闸机，线圈内部不允许有接头、破损，安装好后，用干水泥封好。

**自动道闸机闸杆长度：**如果对闸杆长需要裁剪，那么就需要根据杆长重新调整力矩平衡，可以避免出现电机过热及磨损减速箱。

好的团体是离不开个人的发挥的，智能车牌识别系统也一样，道闸作为智能车牌识别系统管理功能中对用户权限最终执行设备，在选取智能车牌识别系统配套道闸时非常重要，要想停车更方便，就要完善这些停车场的硬件设施，才能让停车变得不再困难。

道闸机械部分使用润滑油大体分为两种：机油和甘油（黄油），因为道闸大部分是在室外工作，在使用机油时要注意冬季使用防冻机油。道闸内减速机应使用机油，减速机都设置有添加机油的机油孔及观测机油高度的机油窗，机油窗设置在减速机壳体的正面，添加机油前应先将机油窗擦拭干净，保证能够清晰的观察到机油窗内机油高度，如底于机油窗应添加机油，添加机油不应超过机油窗，添加机油应从机油孔倒入；减速机所使用机油应每年更换两次，这两次更换的事件应安排在冷热季节交替时，应该安排在每年的4月初和10月初，在4月初更换机油时，使用普通机油更换掉原有机油；在10月初更换机油时，使用防冻机油更换掉原有机油。

在更换前应先对机油箱进行清洗，清洗前应先将机油箱内原有机油全部放出，然后将清洗油倒入机油箱，再放出机油箱内清洗油，然后开始添加新机油。

仪征自动道闸机价格合理「在线咨询」由南京金精赢智能科技有限公司提供。南京金精赢智能科技有限公司（[www.njjinjingying.com](http://www.njjinjingying.com)）是一家从事“无感支付停车系统,车辆识别系统,车牌识别系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“无感支付”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金精赢智能科技有限公司在集成监控系统中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！