

新乡 8013073003油分 油分 曼尔特滤清器

产品名称	新乡 8013073003油分 油分 曼尔特滤清器
公司名称	新乡市曼尔特滤清器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市卫北工业区
联系电话	15516606650

产品详情

空压机型号表示方法

1、使用入气体积（Inlet volume）来表示：

这种表示方法通常在入气口侧以孔径测量计（Orifice meter）来测定，目前只用来标示离心式空压机的大小。采用的单位用ICFM，这虽然较前二种方式准确，但因未计内部损失，故仍比实际出气量为高。

2、使用自由出气量（Free air delivery）来表示：

此法是采用孔径测流计在出口侧测定，由于准确因而成为世界主要标准用以测定空压机的实际出风量，新乡 8013073003油分，如ISO，ASME，JIS等，不过，在有的日本制造厂目录中，油分，使用F.A.D.来标示，却又加注Nominal capacity，通常可理解的说法是：这个F.A.D.不是真的，而只是一种设计值。

可惜的是，有标准是一回事，有没有做又是一回事，因此，除非原厂目录上白纸黑字说明所依据的标准，否则，其可信度便得大打折扣。

螺杆式空压机新机投入运行后的保养项目有哪些？

新机投入运行后300h~500h后的保养项目：换油及换空压机三滤中的油过滤器，空气滤芯清洁，检查泄漏、松动，储油桶排污、机体清洁，皮带松紧度检及传动装置检查，电机温升、电流、主机声音检查。

新机投入运行后2000h后的保养项目：检查泄漏及松动，储油桶排污，机体清洁，油气分离器压差，散热器清洁，手动检查安全阀（拉杆），皮带松紧度及传动装置检查，电机温升、电流、主机声音检查。

新乡曼尔特-

空压机耗材专家，专业生产定做空压机滤芯，空压机油分芯，空压机油格/油滤，空气滤芯。

发现下列情况之一时应立即停机检查，找出原因并排除故障后，方可继续作业：

漏水、漏气、漏电或冷却水突然中断；

压力表、温度表、电流表指示值超过规定；

排气压力突然升高，排气阀、安全阀失效；

机械有异响或电动机电刷发生强烈火花。

运转中，在缺水而使气缸过热停机时，如果立即注入冷水，德蒙 8013073003 厂家，高温的气缸体因骤冷收缩，8013073003 油分价格，容易产生裂缝而导致损坏。因此，应待气缸自然降温至 60 以下时，方可加水。

新乡 8013073003 油分-油分-曼尔特滤清器由新乡市曼尔特滤清器有限公司提供。新乡市曼尔特滤清器有限公司（www.0373lvxin.com）位于河南省新乡市卫北工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前曼尔特滤清器在过滤器、过滤设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。曼尔特滤清器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。曼尔特滤清器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.yeyafilter.com）还是从事油雾分离器，液压油滤芯，真空泵滤芯的厂家，欢迎来电咨询。