

新余罗茨风机 山东鲁铭风机制造 防爆罗茨风机

产品名称	新余罗茨风机 山东鲁铭风机制造 防爆罗茨风机
公司名称	山东鲁铭风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省（章丘市）明水经济开发区工业五路
联系电话	13065041219

产品详情

山东鲁铭风机有限公司坐落于省级经济开发区——章丘明水经济开发区。

公司前身自一九五八年成立以来，一直从事机械制造业，防爆罗茨风机，是章丘机械工业的摇篮。

公司引进先进技术，以生产“鲁铭”牌L系列二叶和LSR系列三叶罗茨鼓风机（真空泵）为主，污水处理罗茨风机，共有几十个品牌，上百种规格可供用户选择，产品以工艺精湛、性能稳定、质量优良享誉国内外市场。

罗茨风机运行条件

- 1、输送介质的进汽温度通常不得大于 40 。
- 2、介质中微粒的含量不得超过 100mg/m³，微粒大尺寸不得超过工作间隙的一半。
- 3、运转中轴承温度不得高于 95 ，润滑油温度不高于 65 。
- 4、使用压力不得高于铭牌上规定的升压范围。
- 5、罗茨鼓风机叶轮与机壳、叶轮与侧板、叶轮与叶轮间隙在出厂时已调好，重新装配时要保证该间隙。
- 6、罗茨鼓风机运行时，主油箱、副油箱油位必须在油位计两条红线之间。
- 7、检查进出口联接部位有无忘记紧固的地方，新余罗茨风机，配管的支承件是否完备。需用冷却水的鼓风机、真空泵要检查冷却水的安装是否符合要求。

山东鲁铭风机有限公司坐落于省级经济开发区——章丘明水经济开发区。

公司前身自一九五八年成立以来，一直从事机械制造业，是章丘机械工业的摇篮。公司引进先进技术，以生产“鲁铭”牌L系列二叶和LSR系列三叶罗茨鼓风机（真空泵）为主，共有几十个品牌，上百种规格可供用户选择，产品以工艺精湛、性能稳定、质量优良享誉国内外市场。

调试

- 1、检查各部位的紧固情况及定位销是否有松动现象。2、鼓风机机体内部无漏油现象。
- 3、鼓风机机体内部不能有结垢、生锈和剥落现象存在。
- 4、注意润滑和散热情况是否正常，曝气罗茨风机，注意润滑油的质量，经常倾听鼓风机运行有无杂声，注意机组是否在不符合规定的工况下运行，并注意定期加黄油。
- 5、鼓风机的过载，有时不是立即显示出来的，所以要注意进、排气压力，轴承温度和电动机电流的增加趋势，来判断机器是否运行正常。
- 6、拆卸机器前，应对机器各配合尺寸进行测量，做好记录，并在零部件上做好标记，以保证装配后维持原来配合要求。
- 7、新机器或大修后的鼓风机，油箱应加以清洗，并按使用步骤投入运行，建议运行8小时后更换全部润滑油。
- 8、维护检修应按具体情况拟订合理的维修制度，按期进行，并做好记录，建议每年大修一次，并更换轴承和有关易损件。
- 9、鼓风机大修建议由专业维修人员进行检修

风机轴承振动的大允许值为：

（1）用轴承震动速度有效显示时为：11mm/s。（2）用轴承振幅显示时为以下值：

- 电机同步转速为3000转/分时：大允许值为：0.1mm（双振幅）
- 电机同步转速为1500转/分时：大允许值为：0.2mm（双振幅）
- 电机同步转速为1000转/分时：大允许值为：0.31mm（双振幅）
- 电机同步转速为750转/分时：大允许值为：0.4mm（双振幅）
- 电机同步转速为600转/分时：大允许值为：0.5mm（双振幅）
- 电机同步转速为500转/分时：大允许值为：0.6mm（双振幅）

新余罗茨风机-山东鲁铭风机制造-防爆罗茨风机由山东鲁铭风机有限公司提供。山东鲁铭风机有限公司（www.zqlmfj.com）位于山东省（章丘市）明水经济开发区工业五路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鲁铭风机在风机、排风设备中享有良好的声誉。鲁铭风机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鲁铭风机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。