

气浮池刮渣机 气浮池刮渣机品牌 无锡青元机械设备

产品名称	气浮池刮渣机 气浮池刮渣机品牌 无锡青元机械设备
公司名称	无锡青元机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区东湖塘环镇西路63号
联系电话	13914162330

产品详情

刮吸泥机的电流保护装置及减速机油标位置

刮吸泥机在进行使用时是一种排泥设备，在进行使用的过程中主要用于冶金、矿山、钢铁、水处理等行业，刮吸泥机在污水的处理行业有着非常重要的作用，气浮池刮渣机品牌，为了能够有效的延长其设备的使用寿命，必须要对设备进行必要的检修以及维护。

刮吸泥机在进行运转的过程中应该有效的保持其减速机的油标位置在规定的高度，并且不间断的在各活动部位加润滑油，气浮池刮渣机报价，在进行使用的过程中有效的检查其设备水上各连接零件是否出现其松动情况，检查转动密封装置的密封性。

刮渣机集控控制

集控控制是通过集控室PLC来控制刮油刮渣机的自动运行、停止的，将操作面板上的“现场-集控”旋钮开关旋至集控位置，此时，气浮池刮渣机价格，操作面板上的其它控制按钮和控制柜外面左侧面的按钮开关都不起作用，刮渣刮油机的启停要靠集控室PLC传来的控制信号控制K14、K15、K16继电器来实现。

故障报警共有：电机发热故障、刮渣超限故障、刮油超限故障、提渣耙超限故障、落渣耙超限故障。

刮渣机工作环境及作用

污水进去气浮池后，先经反应区，通过投药，使小的悬浮颗粒聚集成大的颗粒，气浮池刮渣机，然后进入通有溶气水的接触区，溶气水中的微细气泡附着与悬浮颗粒表面，形成比重小于水的絮粒，在进入分离区，使它浮出水面，形成废渣。刮渣机就是位于隔离区上方，通过往复运动，将废渣定期刮进排渣槽排掉，以达到污水净化。

刮渣机采用工资焊接跨梁四轮行走机构，跨梁两端各有两轮，行走在固定于池壁的轨道上。跨梁上面左右两端设置行走点机。横梁上固定齿轮轴吊臂和不完整齿轮吊臂，驱动电机和驱动轴间采用链条传动，通过驱动轴两端的轮子带动刮渣机行走。气浮池分离壁外侧沿刮渣机运动方向设置行程开关以控制刮渣形成和刮板的起落。齿轮轴吊臂和不完整齿轮吊臂的上下位置可以调整，从而可以调整链条的松紧度。刮板升降机构的减速器及电机的高低位置也可以调节，已实现齿轮间更好的配合。