

南京pp管 PPR防腐阀门 pp管公司

产品名称	南京pp管 PPR防腐阀门 pp管公司
公司名称	江苏华中防腐管阀件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市新坝镇联合村（黄山套农场内）
联系电话	18914559606

产品详情

塑料烟道止回阀

- 1.最原始的烟道防串味产品，材质：塑料结构一根铁柱贯穿阀门叶片，阀体为方形，需要打孔安装，防烟效果一般。
- 2.是一种多功能止回阀，整体有abs塑料组成，阀门叶片为一个整体。分底座和阀体两部分为圆形。孔径分3种.150mm.160mm.180mm，可以安装在玻璃上也可以安装在公共烟道上，安装不需要打孔。用胶粘就可以。防烟效果优。
- 3.阀体为塑料，pp管批发，叶片有两部分组成，这种一般安装在油烟机内部，好一点的油烟机基本上都带这种止逆阀。防烟效果，中等。

为了满足高低温度、强冲蚀、长寿命等工业应用的使用要求，金属密封蝶阀得到了很大的发展。随着耐高温、耐低温、耐强腐蚀、耐强冲蚀、高强度合金材料在蝶阀中的应用，使金属密封蝶阀在高低温度、强冲蚀、长寿命等工业领域得到了广泛的应用，出现了大口径(9~750mm)、高压(42.0MPa)、宽温度范围(-196~606)的蝶阀，从而使蝶阀的技术达到一个全新的水平。

蝶阀在完全开启时，具有较小的流阻。当开启在大约15°~70°之间时，又能进行灵敏的流量控制，因而在大口径的调节领域，蝶阀的应用非常普遍。

隔膜阀适用的场合

隔膜阀是一种特殊形式的截断阀，其启闭件是一块用软质材料制成的隔膜，它将阀体内腔与阀盖内腔隔开。

由于受阀体衬里工艺和隔膜制造工艺的限制，较大的阀体衬里和较大的隔膜制造工艺都很难，故隔膜阀不宜用于较大的管径，南京pp管，一般应用在 DN200以下的管路上。

由于受隔膜材料的限制，隔膜阀适用于低压及温度不高的场合。一般不要超过180℃。由于隔膜阀具有良好的防腐性能，故一般多用于腐蚀性介质的装置和管路上。由于隔膜阀的使用温度适用介质受隔膜阀阀体衬里材料和隔膜材料的限制。

南京pp管-PPR防腐阀门-pp管公司由江苏华中防腐管阀件有限公司提供。江苏华中防腐管阀件有限公司（www.hzgfj.cn）是一家从事“防腐管阀件,高低压阀门加工,玻璃钢制品,橡胶制品,塑料制品等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“绝缘材料,防腐设备,电气机械及器材,仪器仪表销售等”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使江苏防腐管阀件在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！