

# 辽宁pvdf阀门供应商 江苏防腐管阀件供应商

产品名称	辽宁pvdf阀门供应商 江苏防腐管阀件供应商
公司名称	江苏华中防腐管阀件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市新坝镇联合村（黄山套农场内）
联系电话	18914559606

## 产品详情

### 特点

- (1) 流体阻力小。
- (2) 能用于含硬质悬浮物的介质；由于介质只与阀体和隔膜接触，所以无需填料函，不存在填料函泄漏问题，对阀杆部分无腐蚀可能。
- (3) 适用于有腐蚀性、粘性、浆液介质。
- (4) 不能用于压力较高的场合。

### 结构分类

隔膜阀按结构形式可分为：屋式、直流式、截止式、直通式、闸板式和直角式六种；连接形式通常为法兰连接；按驱动方式可分为手动、电动和气动三种，其中气动驱动又分为常开式、常闭式和往复式三种。

### 直角式

也称突缘式，是最基本的一种常用代号为（G41）。其结构如下图所示。从图中可以看出，其阀体是有衬里的。隔膜阀阀体衬里，就是为了更好的发挥它的耐腐蚀特性。

## 发展历史

上个世纪30年代，美国发明了蝶阀，50年代时传入日本，到60年代才在日本普遍采用，pvdf阀门供应商，而在我国推广则是70年代以后的事了。蝶阀的主要特点是：操作力矩小，安装空间小和重量轻。以DN1000为例，蝶阀约2T，而闸阀约3.5T，且蝶阀易与各种驱动装置组合，有良好的耐久性和可靠性。橡胶密封蝶阀缺点是作节流使用时，由于使用不当会产生气蚀，使橡胶座剥落、损伤等情况发生，所以如何正确选用则要根据工况要求。蝶阀的开度与流量之间的关系，基本上呈线性比例变化。

## 使用

### 选用

蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成，而且只需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好的流量控制特性。

如果要求蝶阀作为流量控制使用，主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。常用的蝶阀有对夹式蝶阀和法兰式蝶阀两种。对夹式蝶阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间，法兰式蝶阀是阀门上带有法兰，用螺栓将阀门上两端法兰连接在管道法兰上使用过程。

辽宁pvdf阀门供应商-江苏防腐管阀件供应商由江苏华中防腐管阀件有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏华中防腐管阀件有限公司（[www.hzgfj.cn](http://www.hzgfj.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!