

# 聚脲喷涂防水 湖州聚脲喷涂 宏源新防水保温材料

产品名称	聚脲喷涂防水 湖州聚脲喷涂 宏源新防水保温材料
公司名称	河南宏源新防水保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市范县杨集乡工业区
联系电话	18094210872

## 产品详情

聚脲喷涂要求使用高温、高压、撞击混合类型的设备进行施工

聚脲材料的施工温度范围为-40 ~150 ，其间不会因温度低而脆碎或者温度高而软化。

常规聚脲产品不阻燃；新开发的阻燃型聚脲能防火，且耐火等级达GB/T2408-1996的V0~V1级。

聚脲喷涂要求使用高温、高压、撞击混合类型的设备进行施工。阳光曝晒对聚脲有影响，污水处理厂聚脲防腐，但也有相应的产品能缓解此影响。其最高使用年限为50年，聚脲喷涂防水，广泛应用于泡沫材料的蒙皮保护，防腐工程，防护工程，食品工程，体育工程和防水工程等领域。

聚脲材料用作内衬时可作为盛器、化学和石化业的二次盛器。其100%固含量、无挥发性物质（VOC），适用于封闭空间的应用及食品级应用，完工材料仍然是环保的。

聚脲喷涂（juniaopentu）压力不平衡，如喷涂过程中一侧压力明显降低。1）按重新调整压力平衡。按2.2喷涂中3）4）的步骤调平。2）检查混合室。重点检查混合室的两个进料孔，看孔径是否一致，如孔径不一致，湖州聚脲喷涂，则用小钻头将两个孔钻一致。

3）检查提料泵。重点检查压力低的一侧的提料泵，看主机两侧的进料压力表，A、B料的进料压力应大致相同。观察提料泵工作速度，如有异常应拆开并清洗提料泵。4）检查喷枪歧管两侧的过滤网和单向阀。看过滤网和单向阀是否有杂质，并清洗。

聚脲喷涂表面处理：

8.采用喷砂和抛光处理表面，表面质量达到GB/8923规定的Sa2.5级，锚纹深度40~80 μm，聚脲喷涂防腐，表面颜色近白级。

9.对于不能喷砂处理的部位，进行手工除锈，达到st3级标准。

10.用清洁干燥、无油的压缩空气或真空除尘方法清除基材表面的尘土和喷砂除锈过程中产生的杂物。

宏源防水材料公司，是长期承接聚脲喷涂、聚氨酯喷涂、无机纤维喷涂的公司，喷涂质量有保证，欢迎广大客户来电咨询。

聚脲喷涂防水-湖州聚脲喷涂-宏源新防水保温材料(查看)由河南宏源新防水保温材料有限公司提供。河南宏源新防水保温材料有限公司(www.hyxfsl.com)实力雄厚，信誉可靠，在河南濮阳的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宏源防水和您携手步入辉煌，共创美好未来！