

聚四氟垫片厂家 四氟垫片厂家 太乙高新材料有限公司

产品名称	聚四氟垫片厂家 四氟垫片厂家 太乙高新材料有限公司
公司名称	四川太乙高新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉腾飞路2号
联系电话	15902837550

产品详情

橡胶垫片 rubber gasket 在金属法兰或其它连接部位两个静止表面之间起密封作用的薄片形橡胶制品统称橡胶垫片。可用模压法制造，也可用硫化胶片冲制。可广泛用于各种机械设备，起衬垫、密封、缓冲等作用。从形式上讲，常用橡胶垫圈垫圈包括：橡胶平垫圈、橡胶O形圈、塑料平垫圈、聚四氟乙烯包垫圈、石棉橡胶垫圈、金属平垫圈、金属异形垫圈、金属垫圈、波形垫圈、缠绕垫圈等。(1) 橡胶平垫圈：变形容容易，压紧时不费力，但耐压、耐高温能力都较差，只用于压力低、温度不高的地方。天然橡胶有一定耐酸碱性能，使用温度不宜超过60℃；氯丁橡胶也能耐某些酸碱，使用温度80℃；耐油，可用至80℃；氟橡胶耐腐蚀性能很好，聚四氟垫片厂家，耐高温性能也比一般橡胶强，可在150℃介质中使用。(2) 橡胶密封垫圈：断面形状是正圆，有一定的自紧作用，密封效果比平垫圈好，压紧力更小

应用范围: 可广泛用于各种溶剂性涂料和粉末涂料: 塑胶涂料，木器油漆，卷材涂料，光固化涂料，四氟垫片厂家报价，油漆等产品中的添加剂，提高其脱模性能、抗表面擦伤性、润滑性、耐化学腐蚀性、耐候性和防水性。聚四氟乙烯微粉可以单独作固体润滑剂使用替代液体润滑剂。亦可用于改善油墨的流动性，四氟垫片厂家，作为抗磨剂，通常添加量为1-3wt%，膨体四氟垫片厂家，也可以用于不粘锅涂料。通常的添加量不超过5wt%。其溶剂分散液还可作脱模剂。也可用于环保阻燃剂ABS、聚碳酸酯(PC)、聚氨酯(PU)、等各种塑料中作高效防滴漏剂。

推荐使用方法: 推荐用量为总用量的0.1-5.0%，在生产过程前段添加，需要高速搅拌达到不错的分散效果，但是不要置于砂磨机或者三辊机研磨，影响其性能。必要时可以用溶剂进行预分散，做成浆体加入，效果更佳。包装运输: 内聚乙烯塑料袋，外纸板桶，25kg/桶。

超微细聚四氟乙烯 (PTFE) 产品说明：超细聚四氟乙烯 (PTFE) 微粉是一种白色的低分子量自由流动粉体，分子结构稳定、具有优良的耐化学性 (耐强酸、强碱)、良好的电绝缘性、极高阻燃性、好的自润滑性、高耐候性、抗老化性、具有良好的耐紫外、抗划痕、耐刮伤的特性、手感好、光泽度好、热稳定性好、使用温度范围广 (-200- +300℃)，并具有良好的不粘性和重涂性等。通过特殊表面处理后的聚四氟乙烯 (PTFE) 微粉不仅保持着聚四氟乙烯原有的优良性能，还具有许多独特的性能：如分散性好、

相溶性好、无自凝聚性、无静电效应、自润滑性高、摩擦系数降低等。产品功能：提高表面清爽手感和光泽度，提高产品的加工性能，摩擦系数低，增强产品表面润滑；由于超细聚四氟乙烯微粉硬度大，因此具有良好的抗划伤和抗擦伤性能，良好的抗金属划伤性能。技术指标: 项目 指标参数 含量 99.9%
体积密度 (kg/L) 0.5 外观 流动性白色粉末 平均粒径 (um) 2-5um 熔点 () 326 聚四氟垫片厂家-四氟垫片厂家-太乙高新材料有限公司(查看)由四川太乙高新材料有限公司提供。四川太乙高新材料有限公司 (www.tai-yi.net) 是湖北 武汉 ,工业用橡(乳)胶制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在太乙高新材料有限公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创太乙高新材料有限公司更加美好的未来。