

消防设备厂家 唐山消防设备 顺捷消防机电工程

产品名称	消防设备厂家 唐山消防设备 顺捷消防机电工程
公司名称	东莞市顺捷消防机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步百业电子四街40-46号二楼
联系电话	13712105616

产品详情

在消防工程施工完成后，对消防喷淋管道的调试验收。

(1) 以自动或手动方式启动消防泵，消防泵应在5min内投入正常运行并达到设计流量和压力，其压力指针稳定，启用备用电源时，消防水泵应在1.5min内投入正常运行，消防泵工作状态同使用主电源一致。

(2) 打开系统试水装置后，湿式报警阀应能及时动作，水力警铃应能准确地发出报警信号，水流指示器应输出报警信号，压力开关应能接通电路报警并启动消防泵。

一、外包层。就是在钢结构外表增加外包层，能够现浇成型，也能够选用喷涂法。现浇成型的实体混凝土外包层通常用钢丝网或钢筋来加强，以约束缩短裂缝，并确保外壳的强度。喷涂法能够在施工现场对钢结构外表涂抹砂浆以构成维护层，砂浆能够是石灰水泥或是石膏砂浆，也能够掺入珍珠岩或石棉。一起外包层也能够用珍珠岩、石棉、石膏或石棉水泥、轻混凝土做成预制板，选用胶粘剂、钉子、螺栓固定在钢结构上。

二、充水(水套)，空心型钢结构内充水是抵挡火灾最|有用的防护办法，这种办法能使钢结构在火灾中坚持较低的温度、水在钢结构内循环、吸收资料本身受热的热量。受热的水经冷却后能够进行再循环、或由管道引进凉水来替代受热的水。

三、屏蔽。钢结构设置在耐火资料组成的墙体或顶棚内，或将构件包藏在两片墙之间的空地里，消防设

备供应，只需增加少量耐火资料或不增加即能达到防火的目的。这是一种最为经济的防火办法。

四、膨胀资料。选用钢结构防火涂料维护构件，这种办法具有防火隔热性能好、施工不受钢结构几何形体约束等长处，一般不需要增加辅助设施，且涂层质量轻，还有一定的漂亮装饰作用，归于现代的先进防火技术办法。

现在，高层钢结构修建日趋增多，尤其是一些超高层修建，选用钢结构资料更为广泛。高层修建一旦发作火灾事故，火不是在短时间内就能熄灭的，这就要求我们在修建设计时，加大对修建资料的防火维护，以增强其耐火极限，消防设备厂家，并在修建内部制定必要的应急计划，以削减人员伤亡和财产损失。

消防工程报警体系设备应留意的质量问题有以下3点：

- 1.探测器设备应接线正确，外观无损伤和无污染结实牢靠，盒四周无破损，唐山消防设备，并采取防潮办法。
- 2.消防控制柜应按规划要求及标准要求的方位设备，工作接地电阻值应小于1 Ω ，接地干线应独自敷设专用。专用接地干线应选用铜芯线，截面应不小于16平方毫米，由控制室至各消防设备接地应选用铜芯绝缘软线，其线芯截面不小于4平方毫米。接地线压接应结实牢靠，并有放松设备，各路导线接头正确结实，编号明晰，绑扎成束。
- 3.应加强对土建成品的维护，一起各柜箱、箱门应上锁，以防损坏和丢掉。

消防设备厂家-唐山消防设备-顺捷消防机电工程由东莞市顺捷消防机电工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市顺捷消防机电工程有限公司（shunjiexf.tz1288.com/index.html）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗、清理设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功！