

# 风机动平衡厂家 河南风机动平衡 世博设备

产品名称	风机动平衡厂家 河南风机动平衡 世博设备
公司名称	河南世博设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市安阳县产业集聚区（蒋村镇贾店村）
联系电话	17703727733

## 产品详情

运行时风机注意事项：

- 1、观察油箱中油液位、油质，河南风机动平衡，液位是否位于油标中心处，油质是否清洁。
- 2、听风机声音有无异常，风机动平衡公司，主要听轴承声音，风机机体、叶轮、墙板有无摩擦，同步齿轮运转是否平稳。
- 3、检测轴承处振动是否符合标准。同步齿轮处的振动是否过大。若振动超标，查看地脚螺栓是否紧固，轴承、同步齿轮声音是否正常，风机动平衡多少钱，进出口管路是否畅通等。

风机的保养注意事项：

- 1、风机在正常情况下，连续运转一个月左右，须用黄油枪向轴承注入钙钠基润滑脂或二硫化钼润滑脂。风机连续运行3-6个月，更换一次润滑脂，以充满轴承空间2/3为宜。
- 2、风机定期维护保养，消除风机内部的积灰、污垢等。
- 3、在风机的开机、停机或运转时，如发现不正常情况，主要包括温度、振动、噪音等，应立即进行检修。
- 4、利用调节装置将三角胶带经常保持均匀拉紧状态，不能过松或过紧。几条三角胶带长度应尽量相同。

常见抱死转不动的情况是什么原因：

- 1、异物卡死：有大颗粒物体进入风机腔体里，堵塞各部分间隙，造成风机无法转动。这种需要清理腔体里面的异物，并检查叶轮之间的间隙。另检查异物落入的原因，避免故障再次发生。
- 2、叶轮损坏：叶轮损坏风机卡死转不动，这种故障我们很容易理解，叶轮与叶轮之间互相咬合，导致叶轮转不动，风机动平衡厂家，这种故障需要对机壳进行拆卸检查。
- 3、齿轮损坏：正常齿轮咬合面积在2/3左右，而大于这个咬合面积，齿轮之间咬合力过大，致使齿轮无法转动，进而引起风机转不动的情况。

风机动平衡厂家-河南风机动平衡-世博设备由河南世博设备科技有限公司提供。河南世博设备科技有限公司（[www.ayshibo.com](http://www.ayshibo.com)）是从事“盘扣脚手架出租,销售,轧辊生产维修,风机动平衡,炉底降温”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：侯经理。