

pu塑胶跑道地坪漆 大足塑胶跑道 元博体育

产品名称	pu塑胶跑道地坪漆 大足塑胶跑道 元博体育
公司名称	重庆元博体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市巴南区万达广场C区11栋18-3
联系电话	18996308869

产品详情

为什么一般我们看到塑胶跑道红色居多啊？

1. 视觉方面：红色在可见光谱中光波最长，所以最为醒目，给人以迫近感和扩张感，pu塑胶跑道地坪漆，容易引发兴奋、激动和紧张的情绪；
2. 材料方面：红色是相对其他色彩比较稳定的一种，抗晒（不易褪色），塑胶跑道生产厂家，另外相比其它颜色要抗热，对跑道的指标稳定有帮助。红色一直都是室外跑道的首xuan颜色，早年没有塑胶的时候很多大型运动场都是红土跑道。

另，室内塑胶跑道，以蓝色居多。

红色主要是因为褪色问题，大足塑胶跑道，胶水和EPDM时间长了都会黄变，而黄变对红色影响最xiao，时间长了也不明显，如果用冷色调，尤其绿色和蓝色，时间长了变色明显。不过现在材料已经升级，200米塑胶跑道多少钱，褪色问题可以完全解决了。

重庆元博体育设施工程有限公司是专业承建塑胶跑道、网球场、篮球场、羽毛球场、人造草足球场、游泳池、人造攀岩、健身房等体育场馆及休闲娱乐设施，从事于塑胶跑道施工、人造草坪施工、塑胶球场施工。是集体育设施工程咨询、工程预算、设计、施工，运动场材料销售为一体的专业化体育场地设施营造企业。

重庆塑胶跑道预防涂料涂层呈现颜色不平均的几种方法

- 1、混凝土或砂浆基层养护的工夫短，强度低，太湿润。
- 2、基层外表润滑度不分歧，吸附力不同。

- 3、基层施工接槎留的地位不一致，有分明接搓，外表颜色深浅不分歧。
- 4、运用的不是同一批涂料，颜色掺入量有差别。
- 5、涂料没搅拌平均或恣意加水，使涂料颜色深浅不同。

可采取以下几项措施预防涂料涂层呈现颜色不平均：

- 1、混凝土基层养护工夫直在28天以上，砂浆宜在7天以上，砂浆补洞的宜在3天以上。
含水率控制在10%以内，混凝土或砂浆的配合比应相反。
- 2、混凝土或砂浆的基层施工缝应留在阴阳角处或分仓缝处。
- 3、基层施工应平整，抹纹应通畅分歧，涂刷前将外表油污等清算洁净。
- 4、每批涂料的颜色料和各种原资料的配合比必需分歧。
- 5、运用涂料时必需随时搅拌平均，不得恣意加水。

塑胶跑道（聚氨酯合成橡胶俗称PU）在十九世纪末期，由科学家用含活性氢之polyol含NCO之Isocyanate经适当延长反应而合成，因为其优异的性能，在世界各地得到广泛应用。

特点：接着力和伸缩性强，弹性和耐候性良好。耐磨、防滑、整体性能强、色彩美观。耐油、耐溶剂、抗酸碱性优良、安全环保。抗紫外线、寿命、与地基粘接牢固、无接缝、施工简单可靠，保养容易。

其种类分为：复合型、混合型、透气型、自结纹型。

复合型：采用国际天联认可符合结构，上层为EPDM耐候性环保彩色颗粒，不渗水的聚氨酯密封，下层采用机械施工缓冲地垫。符合国际比赛标准。

标准厚度13mm

混合型：采用国际田联认可的混合结构，面层为EPDM耐候性环保彩色颗粒，母体是全PU或参合部分橡胶颗粒施工工艺简单，符合国际赛事标准。

标准厚度13mm

透气型：采用国际田联认可的符合结构。上层为PU与细EPDM环保彩色颗粒混合，机械喷涂，下层为机械摊铺的缓冲地垫。符合专业田径运动员训练标准。

标准厚度：13mm

自结纹型：采用国际田联认可的复合结构。面层；自然形成纯聚氨酯物胶浆，防滑面层，机械摊铺的缓冲地垫。符合田径运动员训练标准。

标准厚度：13mm

pu塑胶跑道地坪漆-大足塑胶跑道-元博体育(查看)由重庆元博体育设施工程有限公司提供。重庆元博体育设施工程有限公司（www.ybtys.com）实力雄厚，信誉可靠，在重庆 重庆市 的游艺设施等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领元博体育和您携手步入辉煌，共创美好未来！