

高低压开关柜通电试验台

产品名称	高低压开关柜通电试验台
公司名称	武汉市国瑞电业测试科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区吴家山三店街信诚达光电工业园 国电华瑞大厦
联系电话	86-027-87446136 15327287807

产品详情

高低压开关柜通电试验台 高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源，便于对开关柜的检测,以检查设备正常与否,提高工作效率。

一、技术参数：输入电源：三相四线AC380V 输出电压及电流：1、三相AC 0 – 10A输出（100V，可调值 一组 2、三相AC100V输出(固定值) 一组 3、交流操作电压输出 AC 0~400V, 220V时,电流小于10A 4、直流操作电压输出 DC 0~260V,10A 5、直流合闸电源输出 DC 0~300V 一组 6、单相AC220V输出（固定值，插座形式）二组， 7、三相AC380V输出（固定值，接线柱）一组， 8、外形尺寸：560*520*850mm 9、重量：45kg

二、功能说明

1、输出线接线柱前串接10A、16A空气开关作为短路保护。根据用户特殊要求，参数中3 – 4项，可以同时合分闸，没有互锁。请用户注意使用中的要求。最好每次只能有一组电源输出工作。

2、技术参数中6 – 7项不受接触器控制，只要总电源开关闭合，即可输出单相AC220V输出（固定值）、三相AC380V输出（固定值）， 3、直流合闸电源输出DC 0 -300V（大容量）是独立的单元，可以脱离主体柜，单独使用；也可以与主体柜合并使用，直接从柜体后面板直流300V输出接线柱输出。其详细说明见第五：HRGKT-I开关合闸电源。 4、三相转换开关K1、三相AC380V电压表