

唐山阻火包 信安防火专家 电缆阻火包厂家

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 唐山阻火包 信安防火专家 电缆阻火包厂家 |
| 公司名称 | 廊坊信安防火材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北廊坊市大城县广安工业区 |
| 联系电话 | 15530688889 |

产品详情

在应用防火阻燃性包以前，施工队伍必须将必须安装阻火包的掘进工作面清除整洁，保证没有烟、和尘土、油渍和其他残渣，有电缆线得话，则规定将电缆线整理齐整。接下去，将防火包齐整堆垛在围绕孔洞的电缆线周边，规定封堵严密、没留间隙，保证防火阻燃性实际效果。假如是在穿越重生楼房或机器设备的孔洞周边应用防火包，那还要先将钢架结构或网板固定不动在孔洞下方，随后堆垛高宽比在24cm左右的阻火包。假如当场状况独特得话，能够适度提升防火板或其他防火装饰品。在主机房控制箱、配电箱等场所开展封堵时，留意机器设备下边木地板室内空间也规定封堵严密，封堵总面积规定超过机器设备底座周边24cm。假如电缆线在木地板下转弯或分线处得话，唐山阻火包，封堵容积应在24 × 24 × cm左右。

防火包里面全是有各种各样防火收缩原材料构成，在其中总有珍珠岩和蛭石，这二种原材料自身就是说防火商品，有的用她们制做成板才，用以墙体和排水管道的保温与防火，在阻火包都是具有的这类实际效果，与别的防火商品不一样的是，防火包能够见火收缩堵严间隙，这都是其他防火商品不具有的，都是阻火包堵漏防火的基本原理其一，阻火包关键功效是预防电缆大自然造成的火灾事故，因此和电缆的应用是紧密联系的。阻火包针对电缆线的电缆载流量会造成危害，因此在工程施工全过程中，大家必须在电缆线周边包囊一层防火堵料，确保电缆线的电缆载流量，随后再将防火包整平地内嵌到电缆间隙中，膨胀型阻火包厂家，确保防火阻火包交差密实度堆积，侧边不透就能。构建阻火墙时，阻火墙底端必须用砖砌墙支墩，并设定排水管道孔。建筑工人需采用固定不动对策，防止阻火墙下陷，这种固定不动对策中能够应用防火挡板、角铁等制做支撑架挡泥板。在安装以前，建筑工人必须梳理好电缆线，查验防火包一致性。

防火包与其他的封堵材料相比，施工起来更加的方便，还不会产生施工垃圾、只要不损坏外包装的情况下就可以重复使用，电缆阻火包厂家，不会影响到防火性能。防火包在施工之前，要将预封堵部位清理干净，穿墙洞施工的时候。将防火包按照均匀的顺序叠放在电缆或者是其他贯穿物的周围，防火包和电缆或者其他贯穿物接触面必须要压实阻火包在使用中国防火包时需注意温度，当外界温度过低时，但是，阻火包720型，必须用手或干布擦去附着在上面的水渍，应先在30度或40度的温水中放入泥浆和包装，待被堵塞或铺装后再软使用，这样可以大大降低补孔或铺设水工的效果。就使用量而言，并不是越多越合适，它在一定比例之内。实践证明，每100斤水泥都能填满0.028立方米的孔，要填满1立方米的孔，需

要3600多斤的耐火泥浆。

唐山阻火包-信安防火专家-电缆阻火包厂家由廊坊信安防火材料有限公司提供。廊坊信安防火材料有限公司（www.xags88.com）位于河北廊坊市大城县广安工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前信安防火在耐火、防火材料中享有良好的声誉。信安防火取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。信安防火全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.lffhz.com）还是从事防火枕，防火枕厂家，防火枕价格的厂家，欢迎来电咨询。