

波形挡边带厂家 万和橡胶制品 挡边带

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 波形挡边带厂家 万和橡胶制品 挡边带 |
| 公司名称 | 山东临朐万和橡胶制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市临朐县上林工业园 |
| 联系电话 | 13455665986 |

产品详情

分层式输送带是由多层挂胶帆布粘结在一起并覆有橡胶经硫化结合成一整体而制成，适用于输送块状、粒状、粉状、糊状物料或成件物品等。分层式输送带按用途分为普通输送带、耐热输送带、高强度输送带、耐油、耐酸碱输送带、耐寒输送带、食品输送带、耐燃输送带、挡边输送带、花纹输送带、环形输送带等。

普通输送带 1使用特征普通输送带按被输送物料的磨损性和冲击性分为重型、普通型和轻型三种，其代号分别是H、M、L，其覆盖胶的物理机械性能应符合表1的要求，表中老化条件为70 ×7天。其执行标准为GB7984-87。

山东临朐万和橡胶制品专业生产各种输送带、环形带、裙边带、提升带、PVC带、特种带等，欢迎新老客户来电咨询！

耐油输送带

输送油类物质易使胶带面胶剥离及隆起，耐油面胶能保护输送带并防止受到损害，pvc挡边带价格，适合浸油金属、食物、豆类、鱼类及有油物料之搬运。

防静电输送带

防静电面胶之设计目的，在避免运送物粘著于输送带表面产生静电，甚至引起火花导致起火。

耐化学药品输送带

根据输送物之化学特性，输送带应采用耐酸碱面胶

耐热输送带

运送的物质温度，若超过摄氏60 时(华氏140)，使用耐热输送带。面胶的选择，端賴运送物之温度与特性，针对使用场所，挡边带，选择适当的输送带。此型输送带，系用来运送水泥熟料、焦炭、碱、苏打灰、肥料及其他等

山东临朐万和橡胶制品专业生产各种输送带、环形带、裙边带、环形带、提升带、PVC带、特种带等，欢迎新老客户来电咨询！

覆盖胶配方 输送带覆盖胶应同时具备机械强度高，耐磨耗，难燃且导静电特性。 生胶的选择生胶的选择主要从覆盖胶的加工工艺性能和物理机械性能这两方面性能要求来考虑。通过添加阻燃剂和炭黑达到难燃和导静电性能要求。 阻燃体系的选择对于难燃且导静电制品，难燃体系的选择非常重要。炭黑在橡胶制品中即是很好的补强剂又能有效地降低制品表面电阻。但是炭黑的使用往往使制品产生无焰燃烧（炭黑），对阻止制品无焰燃烧将产生极为不利的影晌。因此，波形挡边带，对于使用炭黑作补强剂的难燃且导静电的橡胶制品，如何有效地抑制无焰燃烧是配方设计中着重考虑的问题。结果表明，波形挡边带厂家，氯化石蜡和三氧化二锑并用能有效地阻止有焰燃烧，但同时助长了无焰燃烧。氯化石蜡、氢氧化铝、硼酸锌体系虽能有效地抑制无焰燃烧，但对阻止有焰燃烧效果不够显著。因此尼龙分层难燃输送带覆盖胶的难燃体系选择氯化石蜡、三氧化二锑、氢氧化铝和硼酸锌并用体系。

山东临朐万和橡胶制品专业生产各种输送带、环形带、裙边带、环形带、提升带、PVC带、特种带等，欢迎新老客户来电咨询！

波形挡边带厂家-万和橡胶制品(在线咨询)-挡边带由山东临朐万和橡胶制品有限公司提供。山东临朐万和橡胶制品有限公司（www.wanhexiangjiao.com）位于山东省潍坊市临朐县上林工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万和橡胶制品在传送带中享有良好的声誉。万和橡胶制品取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。万和橡胶制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。