

环氧3D地坪漆工厂 环氧3D地坪漆 耐迪化工公司

产品名称	环氧3D地坪漆工厂 环氧3D地坪漆 耐迪化工公司
公司名称	广东耐迪化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘徐边村公路南十三号
联系电话	13528908740

产品详情

广东耐迪化工有限公司佛山办事处是一家集科研、开发、生产、销售、工程设计施工于一体大型高科技、专业化涂料公司。欢迎来电咨询！

环氧地坪在完工以后不能立即投入使用，我们通常需要做一下几件事。

1通风；尽量保证环氧地坪能够有效的通风，尽可能的散发点环氧地坪漆里面的和甲醛，假如类似地下停车场的地方，可以长时间开着排气扇增加挥发的速度。

2除味；环氧地坪施工完毕以后会有很浓重的油漆味，一般人闻了会受不了，环氧3D地坪漆工厂，我们不要急于就投入使用，要有效的想办法把味道稀释，比如放置活性炭，绿植等都能有效的去除环氧地坪的问题。

3打扫；刚施工完毕的环氧地坪，环氧3D地坪漆，一般油漆刚刚干透，会附着一些灰尘，这个时候我们需要进行打扫，切记不要拿水冲洗，也不能用扫把来扫把地坪刮花，拿柔软拖把进行干拖最为合适。

广东耐迪化工有限公司佛山办事处是一家集科研、开发、生产、销售、工程设计施工于一体大型高科技、专业化涂料公司。

3D艺术地坪漆施工工艺：

1. 无溶剂底涂封底 用量每平方0.2公斤以上。
2. 铺贴3D打印画，用刮板刮平整服帖，环氧3D地坪漆价格，无气泡
3. 无溶剂透明自流平罩面，用量每平方0.8kg以上

3D艺术地坪漆优点:

1. 无缝，易清洗;
2. 表面光滑，平整，色彩丰富;
3. 防滑性；
4. 防静电；
5. 防腐蚀；
6. 保养维护费用低、方便。

雨天施工，环氧地坪漆容易发白。这种天气，墙面和地面都会存在水汽，上材料也不容易干燥，如果腻子还没有干透就进行下一步施工就会出现一系列涂膜弊病甚至开裂。所以要保证每一道工序材料完全干燥之后再行下一层。或者在材料中加入适量的白化水调和剂也可以加速涂料的干燥。空气中的含水率即湿度，可以用湿度计测量，一般环氧地坪漆施工时湿度在85%以下。阴雨天湿度大，容易影响涂层的固化，同时水雾在环氧土也坪表面易产生了发白现象，从而影响其使用效果。

其次，阴雨天气气温较低，双组份环氧地坪由于要进行必要的配比才能使用，这样一来很容易造成主剂和固化剂混合不充分的情况，从而降低地坪的施工质量。

当然具体情况具体分析，不同的环氧材料、不同的体系相对应的施工环境也需要做出相应的改变。

环氧3D地坪漆工厂-环氧3D地坪漆-耐迪化工公司(查看)由广东耐迪化工有限公司提供。广东耐迪化工有限公司（www.tz1288.com）位于佛山市南海区狮山镇小塘徐边村公路南十三号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前耐迪化工在其它中享有良好的声誉。耐迪化工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。耐迪化工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。