

临汾卧式管道泵 欣泉泵业 卧式管道泵现货

产品名称	临汾卧式管道泵 欣泉泵业 卧式管道泵现货
公司名称	太原市晋源区欣泉泵业销售处
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市旧晋祠路中段南堰新万水物贸城7区11号
联系电话	15034133204

产品详情

热搜关键词：山西管道泵、太原管道泵、立式管道泵、卧式管道泵、屏蔽（式）管道泵、便拆（式）管道泵

太原欣泉泵业——管道泵相关小知识：卧式管道泵

立式不锈钢管道泵是一种多功能产品，卧式管道泵现货，可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质，适应于不同温度、流量和压力范围，CDL不锈钢多级泵适用于无腐蚀性液体，CDLF适用于轻度腐蚀性液体。

管道泵配套普通电机和变频电机有何区别

热搜关键词：山西管道泵、太原管道泵、立式管道泵、卧式管道泵、屏蔽（式）管道泵、便拆（式）管道泵

太原欣泉泵业——管道泵相关小知识：卧式管道泵

结构设计：在结构设计时，卧式管道泵零售，主要也是要考虑非正弦电源特性对变频电机的绝缘结构、振动、噪声冷却方式等方面的影响。

1、绝缘等级要求更高：一般变频电机的绝缘等级为F级或更高，加强对地绝缘和线匝绝缘强度，特别要考虑绝缘耐冲击电压的能力。

2、保护措施要求不同：对容量超过160KW变频电动机应采用轴承绝缘措施。主要是易产生磁路不对称，也会产生轴电流，当其他高频分量所产生的电流结合一起作用时，轴电流将大为增加，从而导致轴承损坏，所以一般要采取绝缘措施。

对恒功率变频电动机，当转速超过3000/min时，应采用耐高温的特殊润滑脂，以补偿轴承的温度升高。

- 3、散热系统不同：变频电机散热风扇采用独立电源供电，保证持续的散热能力。
- 4、变频电机的振动、噪声要求更高：变频电机要充分考虑电动机构件及整体的刚性，尽力提高其固有频率，以避免与各次力波产生共振现象。
- 5、变频电机冷却方式不同：变频电机一般采用强迫通风冷却，即主电机散热风扇采用独立的电机驱动。

热搜关键词：山西管道泵、太原管道泵、立式管道泵、卧式管道泵、屏蔽（式）管道泵、便拆（式）管道泵

太原欣泉泵业——管道泵相关小知识：卧式管道泵

启动前的检查工作及启动运转

- 1.启动前对泵及电机检查，临汾卧式管道泵，泵、电机及底座紧固螺栓是否齐全，卧式管道泵批发，满扣。压力表指针是否回零位。检查润滑油是否符合规定指示线。
- 2.打开管道泵进出阀门，观察泵及阀门静密封应无泄漏，动密封应无明显滴漏（填料密封泄漏量20滴/分）。
- 3.启动电机后检查泵的旋转方向自泵吸入口看为顺时针方向（仅限初装及拆线维修后的试车）。电机是否有异响，是否发热。压力表指针上升是否正常，如过高或无压力应立即检查管路阀门是否打开。运转中是否有杂音，噪音是否升高。
- 4.观察在负载状况下静、动密封泄漏情况是否在规定范围（60滴/分）。正常运转后，调节进出管路阀门以达到所需扬程及流量。

临汾卧式管道泵-欣泉泵业-卧式管道泵现货由太原市晋源区欣泉泵业销售处提供。临汾卧式管道泵-欣泉泵业-卧式管道泵现货是太原市晋源区欣泉泵业销售处（www.sxxinquan.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郝经理。