

# 鑫源热镀锌厂 热镀锌管加工厂家 滨海热镀锌管

产品名称	鑫源热镀锌厂 热镀锌管加工厂家 滨海热镀锌管
公司名称	镇江市鑫源热镀锌有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江市丹徒区上党镇五塘村
联系电话	13921597817

## 产品详情

由于大楼、工厂等各种建筑电力的需要，而且这种需要有逐年增加的趋势，使用原来的电路接线方式，即穿管方式，热镀锌管加工厂家，施工时带来许多困难，而且，加工热镀锌管，当要变更配电系统时，要使其变简单一些几乎是不可能的，然而，如果采用母线槽的话，非常容易就可以达到目的，另外还可使建筑物变得更加美观。

由于大楼、工厂等各种建筑电力的需要，而且这种需要有逐年增加的趋势，使用原来的电路接线方式，即穿管方式，施工时带来许多困难，热镀锌管供应商，而且，当要变更配电系统时，要使其变简单一些几乎是不可能的，然而，如果采用母线槽的话，滨海热镀锌管，非常容易就可以达到目的，另外还可使建筑物变得更加美观。

- 1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地（只对金属桥架）。
- 2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆，接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中，受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时，桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。
- 3、沿桥架全长另敷设接地干线时，每段（包括非直线段）桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。
- 4、对于振动场所，在接地部位的连接处应装置弹簧圈。

### 整体接地技术

传统的保护地线PE线放置在母线槽内一侧，由于电磁感应和保护地线上感应的故障电流经实测比理计算还要高出50%，同时三相导电排距PE间距不等，电感也不等，线路较长时，在故障电流下，三相严重不平衡。采用导电性能良好的非磁性材料铝合金外壳做保护地线，包围在导电排四周，由于它尽可能的靠近三相母排，可做到电抗小，且保护地线与三相母排距离相等，电抗相同。这样无论是短时还是持续相对地短路故障，这种接地方式都比单独设置PE排好。因此国际电气技术委员会公布及提倡电汇排(母线槽)以外壳作为接地导体。

鑫源热镀锌厂(图)-热镀锌管加工厂家-滨海热镀锌管由镇江市鑫源热镀锌有限公司提供。镇江市鑫源热镀锌有限公司 ( [www.zjxyrdx.com](http://www.zjxyrdx.com) ) 在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，鑫源热镀锌一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。