

管链输送机链板 西安伟拓利 咸阳链板输送机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 管链输送机链板 西安伟拓利 咸阳链板输送机 |
| 公司名称 | 西安伟拓利工业自动化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 西安市高新区高新路88号尚品国际C栋北座12层11210室 |
| 联系电话 | 13891881607 |

产品详情

链板输送机的应用

对于链板产品的相关知识，在上述的几篇文章中我们已经对其具有了基本知识的讲解，相信广大用户也已经对其具有了相应的了解，因此我们也掌握到链板输送面平坦光滑，咸阳链板输送机，摩擦力小，能够承受较大荷重、长距离输送等特点，链板的线体形式一般可以制作成直线型、非标转弯型，两者相对而言非标链板生产线的要求相对较高，因此链板的制造难度相对也较大。

那么对于链板的生产主要可以应用在哪些产品制造呢，我们知道家用电器类产品的输送如空调生产线、冰箱生产线、洗衣机生产线等它的主体结构材质一般采用碳钢喷塑或镀锌，洁净室和食品类如烟、酒、饮料等行业设备制造的材质要求相对较高，则采用的是不锈钢链板制造。而链板输送线应用较广的产品制造有：柴油机、玻璃瓶、PET瓶、易拉罐、家用电器、食品、饮料、箱包、汽车、摩托车、发动机等行业的装配及输送。

链板输送机正常运转的方法

现在链板输送机已经逐步广泛的应用在了各大输送行业中，那么关于链板输送机在检测、调试后如何做正常运转，下面我们再一起来简单了解下：

- (1)链板输送机不宜在满载时停车和起动，不能开倒车。
- (2)链板输送机在加料时，应该均匀的进行，给料大块度应控制在规定范围内。
- (3)应定期检查链板输送机槽底板及链板的螺栓连接情况，发现有松动现象，应及时处理。

(4)链板输送机减速器在开始运转7—14天后须更换新润滑油，链板输送机，以后可根据情况3—6个月更换一次。

(5)链板输送机牵引链的松紧应适用于度，运行中应勤检查，必要时调整张紧装置的调节螺杆。

(6)链板输送机在各润滑点应及时注入润滑剂。

柔性链输送机在转弯时在选用耐磨条时可以选择超高分子量聚乙烯耐磨条，他的耐磨能力是普通耐磨条的好几倍，因为柔性链输送机柔性链板在转弯时它轴的两边是紧贴着耐磨条。

因为我们的耐磨条是有相当的弹性，所以才能顺利的实现我们的转弯效果，直线输送和转弯输送时我们可以观察，柔性链输送机在转弯时为了避免干涩，链板和链板之间的跨距会很大跟护栏的距离会很大，柔性链输送机比较适合输送一些轻载的产品比如饮料、卫生纸等，柔性链输送机在输送时如果物料的宽度和链板的标准宽度相差较大时可以用导向件进行引导约束，以实现对不同尺寸物料的输送。

管链输送机链板-西安伟拓利-咸阳链板输送机由西安伟拓利工业自动化设备有限公司提供。西安伟拓利工业自动化设备有限公司（www.xianwtl.cn）位于西安市高新区高新路88号尚品国际C栋北座12层11210室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前西安伟拓利在机械加工中享有良好的声誉。西安伟拓利取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。西安伟拓利全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。