

UPVC电力双壁波纹管 UPVC管

产品名称	UPVC电力双壁波纹管 UPVC管
公司名称	浙江飞鱼实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:UPVC管 公称外径:110 ~ 400 (mm) 壁厚: 3 (mm)
公司地址	中国 浙江 富阳市 鹿山工业功能区飞鱼大道7号
联系电话	86 0571 63377877/63485555 18958125458

产品详情

种类	UPVC管	公称外径	110 ~ 400 (mm)
壁厚	3 (mm)	长度	6 (m)
品牌	飞鱼牌	产商/产地	浙江飞鱼实业/浙江富阳
工作压力	-- (MPa)	拉伸强度	400 (MPa)
用途	穿线管	每件重量	-- (Kg)

飞鱼管业供应cpvc电力波纹管,upvc电力波纹管,cpvc电力双壁波纹管,upvc电力双壁波纹管

产品具有强度高、柔韧性好、耐高温、耐腐蚀、阻燃、绝缘性能良好、无污染、不易老化、质轻、施工方便等特点，其各项性能指标经国家级、省级检测、鉴定和认证，均已达到或超过国内的同类产品水平。产品性能大大优于传统的石棉电缆排管及普通pvc管材，是传统是电缆护套管的理想替代产品。

· 优良的耐热性能：能适应电力电缆使用过程因过载短路而产生的高温。· 优良的电气性能：材料自身表现为较高绝缘强度和体积电阻率，安全性好。· 优异的耐腐蚀性能和抗老化性能：适用于各种土壤和工作环境，使用寿命长。· 内壁光滑平整、磨擦系数小，耐磨性能好，在电缆敷设过程中可大大降低对电缆的损害，提高工作效率。· 与传统的石棉水泥管相比，产品的重量轻、柔性好、抗震性及抗不均匀沉降好，无需在施工现场包封浇混凝土；运输施工简便，费用低，可大大缩短工期

电力电缆双壁波纹管

产品规格 公称直径 50 63 75 90 110 160 200

平均外径d 50 +0.3 0 63 +0.3 0 75 +0.3 0 90 +0.4 0 110 +0.4 0 160 +0.5 0 200 +0.6 0

壁厚e 2.0 +0.4 0 2.0 +0.4 0 2.2 +0.4 0 2.7 +0.4 0 3.2 +0.5 0 4.07 +0.6 0 5.9 +0.6 0

长度l 6000 ± 10

注:其它规格及产品长度可按用户要求生产。

pvc-u双壁波纹管是以聚乙烯为主要原料加工生产的内壁光滑、外壁波纹，内外壁中空的特殊管材。该管材外形美观，抗压力强，水阻小，耐酸碱腐蚀。易安装运输，具有节能、节水的显著优点。我公司执行国家gb/t18477-2001标准，参照iso:9001-2000系列标准建立一整套质量保证体系。配备了与进口生产线相匹配的冲击、环刚度、扁平、压力等全套先进的检测手段。原料选用优质的pvc树脂及助剂。技术采用国际pvc-u双壁波纹管最新标准（gb/t18477-2001）。按照生产工艺流程和工艺文件要求，控制在最理想的工艺状态下，生产出高质量的波纹管材。