

销售pvc排水管 PVC硬管

产品名称	销售pvc排水管 PVC硬管
公司名称	浙江飞鱼实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:PVC硬管 公称外径:50~110 (mm) 壁厚:~3.2 (mm)
公司地址	中国 浙江 富阳市 鹿山工业功能区飞鱼大道7号
联系电话	86 0571 63377877/63485555 18958125458

产品详情

种类	PVC硬管	公称外径	50~110 (mm)
壁厚	~3.2 (mm)	长度	6 (m)
品牌	飞鱼牌	产商/产地	飞鱼实业/浙江富阳
拉伸强度	9800 (MPa)	用途	排水管

浙江飞鱼实业专业生产各类pvc排水管，给水管。 pvc排水管是技术成熟的排水管系列产品，在国内外已获得广泛应用。产品有铸铁管无以比拟的长久寿命，耐腐蚀等优点；在施工上更有重量轻便于搬运安装以及连接简易等特点、广泛应用于民用建筑排水排污，化工排水排污，排雨水等领域。pvc-u排水管管材、管件符合gb/t5836.1-2006和gb/t5836.2-2006的标准要求。产品有直管、扩直口管和扩凸口管三种形式，可使用多种管道连接方式。此外，公司还开发了用于排雨水的压力排水管和美观的方形雨落水管用于不同建筑的排雨水设计及工程；开发了可降低排水噪音的螺旋消音管、中空螺旋消音管以及中空壁消音管系列排水管。浙江飞鱼实业生产的管材规格齐全，管件配套完备，价格实惠，可以满足各种设计要求。

pvc排水管特点:1、管材表面硬度和抗拉强度优，管道安全系数高。2、抗老化性好，正常使用寿命可达50年以上。3、管道对无机酸、碱、盐类耐腐蚀性能优良，适用于工业污水排放及输送。4、管道摩阻系数小，水流顺畅，不易堵塞，养护工作量少。5、材料氧指数高，属b2耐燃材料，具有自熄性。6、管道线膨胀系数小，为0.07mm/m.0c,受温度影响变形量小。导热系数和弹性模量小，与铸铁排水管相比抗冰冻性能优良。7、管材、管件连接可采用粘接，施工方法简单，操作方便，安装工效高。产品规格表:编号规格(mm)厚度(mm)

pvc排水管的规格多样：

pvc排水管材规格

公称外径	极限偏差	壁厚e		长4000/6000
		基本尺寸	极限偏差	
40	+0.30	2.0	0.4	
50	+0.30	2.0	0.4	
75	+0.30	2.3	0.4	
110	+0.40	3.2	0.4	
160	+0.50	4.0	0.6	
200	+0.60	5.9	0.9	

应用范围：

广泛应用于民用建筑排水排污，化工排水排污，排雨水等领域。