

华豫HLYC-FC系列 防爆箱式滤油车

产品名称	华豫HLYC-FC系列 防爆箱式滤油车
公司名称	河南嘉硕环保科技有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:华豫 型号:HLYC-FC 产地:河南新乡
公司地址	牧野区小里工业园
联系电话	0373-3547996 17698211862

产品详情

产品应用：

- 1、 液压润滑系统加油时的过滤；
- 2、 液压润滑系统工作时的旁路过滤；
- 3、 液压润滑系统投入运行前的循环过滤；
- 4、 接入液压润滑系统全面提高系统的清洁度。

产品说明：

本机所有电器均采用防爆型，适合于石油、化工、航空航天等行业用来过滤汽油、柴油、煤油等易燃易爆介质的场合。 本机包括一个由电机驱动的专用齿轮泵，具有噪音低、自吸能力强，运转平稳等特点。 1、 高压管路设有溢流保护装置，可有效保护液压系统的安全。 2、 采用热继电器保护，防止电机过载所造成的电机损坏。 3、 吸油口粗过滤器保护油泵，并延长主过滤器的使用寿命。 4、 泵后设有两级精过滤器，使油液快速达到很高的清洁度。 5、 精过滤器可根据用户的不同需要，选择不同的精度，达到所需要的要求。 6、 滤油器壳体采用快开结构，不需要任何工具，便能迅速快捷地打开上盖，更换滤芯。 7、 面板上装有压力表，在工作时，连续指示出系统的运行状况和滤芯的污染程度。

技术参数：

型号

HLYC-F32C-* **

HLYC-F63C-***

额定流量L/min

32

50

63

100

额定压力Mpa

0.6

原始压力损失 Mpa

0.02

粗过滤精度 μm

100

一级过滤精度 μm

10、20、40

二级过滤精度 μm

3、5、10

电机功率Kw

0.75

1.1

1.1

2.2

电压 V

AC?380V三相

重量 Kg

90

100

118

160

外形尺寸

950 × 560 × 900

950 × 560 × 900

1000 × 600 × 1130

注：* 为二级精过滤器的精度，如003为3微米

** 为所适用的介质，省略：一般液压油

BH：水、乙二醇

V：磷酸酯液压液

*** 适用介质粘度 160cSt