供应耐酸碱输送带 酸性物料输送带

产品名称	供应耐酸碱输送带 酸性物料输送带
公司名称	青岛联众矿山设备有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:联众 型号:花纹输送带 产地:山东青岛
公司地址	山东省青岛市崂山区海尔路61号2号楼601户
联系电话	0532-66090053 15166031004

产品详情

耐酸碱输送带 酸性物料输送带 碱性物料输送带 化肥输送带 耐腐蚀输送带

一：青岛联众执行标准

GB/T 528-1998 硫化橡胶或热塑性弹胶拉伸应力应变性能的侧定(eqv ISO 37:1994)

GB/T 2941-1991橡胶试样环境调节和试验的标准沮度，漫度及时间(eqv ISO 471,1983)

GB/T 3512-1983橡胶胶热空气老化试验方法

GB/T 3690-1994 织物芯输送带拉伸强度和伸长率侧定方法(eqv ISO 283:1990)

GB/T 4490-1994 输送带尺寸(eqv ISO 251:1987)

GB/T 5752-1992 输送带标志(neq ISO 433:1991)

GB/T 6759-1986输送带的层间粘合强度侧定方法(eqv ISO/DP 252:1985)

GB/T 7983-1987输送带成槽性试验方法

GB/T 9867- 1988硫化像胶耐磨性能的侧定(旋转辊筒磨耗机法)(neq ISO 4649:1985)

HG/T 3056-1986(1997) 输送带贮运和搬运通则

二：青岛联众特点：

选用橡胶耐酸碱胶种、带体弹性好、加工制成的覆盖胶，具有良好的抗化学腐蚀性能和良好的物理机械性能。采用特殊胶种并填充酸碱性优异的惰性材料，比普通耐酸碱输送带耐酸碱性能。

用途：适用于输送物料为酸碱性，如化肥厂、海水晒盐、石灰等。

骨架强力材料采用NN、EP尼龙聚酯帆布，比棉帆布芯带耐酸碱性能更可靠。考虑酸碱使用工况条件，耐酸碱输送带为环形。接头方式为无痕热硫化接头，用以保证耐酸碱输送带使用寿命。

三：青岛联众性能指标

项目	拉伸强度/MPa ≧	扯断伸长率/% ≧	磨耗量/MM3 ≦	硬度
老化前	14	400	250	60
老化后	12	340		65

执行标准：HG/T 3782-2005酸碱性能分为A1、A2、A3三种类别。

类别	浸泡溶液	浓度	浸泡条件	性能变化	
				体积膨胀率	强度变化率
A1	HCl	18%	50℃×96H	≦+10%	≦-10%
A2	HSO	50%			
A3	氢氧化钠				