

供应环形织物芯输送带 粮食输送带 普通橡胶输送带

产品名称	供应环形织物芯输送带 粮食输送带 普通橡胶输送带
公司名称	青岛联众矿山设备有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:联众 型号:挡边输送带 产地:山东青岛
公司地址	山东省青岛市崂山区海尔路61号2号楼601户
联系电话	0532-66090053 15166031004

产品详情

一：环形织物芯输送带 粮食输送带 普通橡胶输送带 型号

耐热带按试验温度不同分为三种型号:

1型:能耐不大于 100 试验温度，代号T1

2型:能耐不大于 125 试验温度，代号 T2

3型:能耐不大于150 试验温度，代号T3

二：环形织物芯输送带 粮食输送带 普通橡胶输送带执行标准

GB 526 织物芯输送带外观质量规定

GB 528 硫化橡胶拉伸性能的测定

GB 1689 硫化橡胶耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗机)

GB/T 2941 橡胶试样环境调节和试验的标准温度、湿度及时间

GB 3512 橡胶热空气老化试验方法

GB 369 平型胶带拉伸性能试验方法

GB 4490 运输带尺寸

GB 5752 输送带标志

GB 6031 硫化橡胶国际硬度的测定(30⁺-85IRHD) 常规试验方法

GB 6757 输送带贮存和搬运通则

GB 6758 帆布芯输送带布层接头规定

GB 6759 输送带的层间粘合强度测定方法

GB 7983 输送带成槽性试验方法

GB 7984 普通用途织物芯输送带

三：特点:选用适用高温环境的橡胶种类如三元乙丙橡胶(EPDM)、或者高品质丁苯橡胶 (SBR)

以及性能较好的耐高温帆布，高温条件下可以确保有效的粘合强度和受热变形能力，用来保证输送带的使用寿命。

我公司的橡胶层配方设计，经多方实验数据论证、实际现场使用的考验，已形成有效的配方体系。根据多年经验我公司耐高温配方适用物料温度为90 -300 。现场勘测根据实际情况可根据客户要求调整配方设计，保证现场的有效使用。使用工况：水泥厂、钢厂、焦化厂、熟料、糊料以及烧结矿等各种高温物料。

四：青岛联众产品特点：

- 1：采用标准橡胶生产设备确保产品尺寸外观符合使用性能要求。
- 2：采用正规标准胶。
- 3：固定炭黑、氧化锌、促进剂、防老剂、尼龙聚酯帆布等原材料供应商。
- 4：配方体系优异的耐热老化、臭氧老化性能。
- 5：骨架帆布层，受热变形小、粘合强度高。