

江西不锈钢波纹管 丹阳协力气体生产厂家

产品名称	江西不锈钢波纹管 丹阳协力气体生产厂家
公司名称	丹阳市协力气体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省丹阳市延陵镇
联系电话	13812377731

产品详情

管道的安装应力

在复杂的管路系统中，常常出现由于空间位置条件的限制，造成安装工作上的种种困难：成型的管子装不上去；弯过去、正过来，凑合装上去的管子，将不可避免地产生局部的冷校正。根据管子通径和现场的具体情况不同，冷校正量从几毫米至几十毫米，有的达数百毫米。实践证明，该量越大，其内应力也就越高，不锈钢波纹管哪家好，这些残留在管路系统中的安装应力，不锈钢波纹管企业，无疑地是极大隐息。

某型号发动机中的一段轴承润滑油导管，在实际运行中多次发生断裂事故，就是因为安装应力过高所致。

由于可以随意弯曲并在额定弯曲半径条件下弯曲所产生的内应力极小，江西不锈钢波纹管，所以，它能给安装工作带来极大的方便，对管路系统的安全运行也起着一定的保障作用。这是某些管路系统必须使用金属软管的主要原因。

金属软管大体上由波纹管、网套及接头三大部分构成。波纹管是金属软管的本体，起着挠性的作用；网套起着加强、屏蔽的作用；接头起着连接的作用。对不同的使用要求，它们之间相互连接的方式各不相同：波纹管、网套与接头三部分以焊接的形式连接，叫做焊接式；以机械夹固的形式连接，叫做机械夹固式，除此，还有把上述两种方法联用的，叫做混合式。

金属软管产品包括输吸油胶管、蒸气胶管、喷砂胶管、输吸酸碱胶管、食品胶管、吹氧胶管及各种异型胶管等。广泛应用于机械、化工、石油、冶金、食品等行业。

耐压金属软管的压力范围是多少：软管的压力范围一般为PN0.6 32.0Mpa。最高i高达42.0MPa。金属软管是软管安装在压力管路中的主要承压件，同时对波纹管起护套作用，根据管道中的压力大小及应用场所，不锈钢波纹软管优质商家，可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行编织。

金属软管特点

由于制作软管主要零件的材料是采用奥氏体不锈钢，因而保证了软管优良的耐温性和耐蚀性，软管的工作温度范围极广，为 -196—600℃，使用的软管按管道所通介质的腐蚀性选择适用的不锈钢牌号，即可保证软管的耐蚀性。

1. 金属软管整体采用1Cr18Ni9Ti不锈钢材料制成，具有较强的耐腐蚀能力。
2. 软管管体为薄壁不锈钢管体液压成形，具有较强的柔韧性、伸缩性、弯曲和抗振能力强、编织网套的加强保护、使之具有更高的承压能力。
3. 软管两端的连接还可制成除螺纹、法兰标准之外的其他连接方式，方便连接和使用。
4. 该产品不仅适于与旋转接头的配套，而且广泛用于多种流体介质输送的软性连接。

耐腐蚀、耐高温、耐低温（-196℃ ~ +420℃），重量轻、体积小、柔软性好。广泛用于航空、航天、石油、化工、冶金、电力、造纸、木材、纺织、建筑、医药、食品、烟草、交通等行业。

- 1、金属软管节距之间灵活软管，弯曲半径小。
- 2、金属软管有较好的伸缩性，无阻塞或僵硬。
- 3、金属软管单位重量轻、口径一致性好。
- 4、金属软管柔软性、重复弯曲性、挠性好。
- 5、金属软管耐腐蚀性、耐高温性好。
- 6、金属软管防鼠咬、耐磨损好，防止内部电线受到磨损。
- 7、金属软管耐弯折、抗拉性能、抗侧压性强。
- 8、金属软管柔软顺滑、易于穿线安装定位。
- 9、金属软管配套的软管接头多，容易同仪器设备连接。

江西不锈钢波纹管-丹阳协力气体生产厂家由丹阳市协力气体设备有限公司提供。江西不锈钢波纹管-丹阳协力气体生产厂家是丹阳市协力气体设备有限公司(www.dyxlqt.cn)今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 蒋经理。