

砂磨机 春强机械 卧式砂磨机厂家

产品名称	砂磨机 春强机械 卧式砂磨机厂家
公司名称	安丘市春强机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市凌河工业园
联系电话	13780809687

产品详情

砂磨机分为三大类型，不同款式应用场合有所区别，不过它们的分散机理都相同，在建筑或者涂料等行业应用广泛，卧式砂磨机报价，给我们的生产带来了很大便利。大家在使用之前一定要好好检查设备的性能，是否处于良好的状态，我们一起来看看它的相关分散原理吧。

它的作用是将预分散的浆料进一步研磨分散，使之达到规定的细度。它由一个直立的盛砂圆筒、搅拌轴和漆浆输送系统组成，在搅拌轴上均匀地安装有8~10个分散盘，起分级分散作用。

砂磨机的圆筒内一般装入适量的玻璃珠等分散介质，当物料由底部输入圆筒、搅拌轴以高速带动分散盘运动时，漆浆和分散介质的混合物作上升运动的同时，回转于两个分散盘之间作高速湍流，颜料粒子在这里受到高速运动分散介质的剪切作用，由于分散盘转速相当高，产生的离心力可达重力的100倍，因而颜料粒子在分散盘之间得到分级分散。

选购卧式砂磨的注意事项：

- 1.研磨桶转子的材质：在砂磨机的工艺上面来讲主要分两种，一种是盘式的研磨盘，第二种是棒销式的研磨桶和棒销式的转子。棒销式的砂磨机要比盘式砂磨机的研磨效果要明显很多。
- 2.研磨桶体的材质：在砂磨机这个行业当中，有很多厂家研磨桶体大多数都是用的不锈钢材质，在不锈钢材质当中也分很多种，需要业主自己确认。
- 3.物料和研磨介子(锆珠)的分离装置：在卧式砂磨机里面物料和研磨介质分离的时候主要是采用间隔分离装置，间隔分离装置主要是由静环和动环两大部分组成。

4.机械密封和设备的冷却效果：机械密封是否有泄漏，使用寿命多少小时。关键是看机械密封循环液采用的是研磨物料相溶的溶剂或水，卧式砂磨机厂家，避免了对产品在生产中污染产品的意外，砂磨机，带来不必要的经济损失。

5.生产效率方面：结构设计是否合理，决定了生产效率和产品质量。

6.换色，清洗，及更换锆珠方便：主要了解研磨腔体是否无死角设计，自清洗效果如何。

7.操作方面：机器的主控制部分非常集中，操作简单。

砂磨机可用玻璃球，氧化锆球，钢球作研磨介质，每一种介质采用均一的粒径装入筒体前介质应事先进行清洗，筛选。研磨时采用某种介质着要根据被研磨物料的分散性细度和粘度来进行选择。

原则就是：物料越硬应随之选用较硬介质；产品要求越细，介质粒径越细且装填量应相应增加；被研磨物料粒径较粗，选用介质粒径应较粗。卧式砂磨机研磨介质的装填量是筒体容积的85%左右，具体应装多少，需根据介质的粒径，物料对温度的敏感性，以及物料品种等因素确定。生产中若温度过高，就应减少装填量，以控制研磨温度在理想的温度范围，若产品出口温度太低，卧式砂磨机哪家好，可以考虑在提高速度之前逐步增加介质以提高效率。

为了增加砂磨机操作的舒适度和便捷性，其工作座椅的尺寸、形状及可调性应根据工作位置和工作任务确定；靠背的高度应能调节到支撑人的腰凹部，即相当于人体的第4~5节腰椎高度。

砂磨机座椅坐平面的高度应能调节到使整个脚能够放在地上或搁脚板上，大小腿的夹角略小于90°；坐平面应使臂部至大腿全长的3/4得到支承；座椅椅面的前缘不要触及小腿；坐平面的倾角：若经常变换坐的姿势，坐平面应调节为水平；若坐姿为后倾时，坐平面应向后倾斜不超过6°。

砂磨机-春强机械-卧式砂磨机厂家由安丘市春强机械制造有限公司提供。安丘市春强机械制造有限公司（www.chunqiangjixie.com）是从事“卧式砂磨机,立式砂磨机,高速分离机,球磨机,过滤机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。同时本公司（www.chunqiangjixie.com）还是从事砂磨机和研磨机，山东涂料成套设备，涂料用砂磨机的厂家，欢迎来电咨询。