

激光接触网测量仪厂家 海特测控 湖北接触网测量仪

产品名称	激光接触网测量仪厂家 海特测控 湖北接触网测量仪
公司名称	襄阳海特测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区长虹北路追日路口中润大厦 13层
联系电话	18307109917

产品详情

测量过程中，传统的滑动式拉出值激光测量仪需要测量人员随着仪器的滑动而移动自身位置，激光接触网测量仪厂家，而JQJ型接触网全参数激光测量仪的测量人员就在轨道中心位置就能测量出接触网上的各种不同参数，并且只需要一次按键，就可以同时完成对拉出值，导线高度等参数的测量和数据无线传输的工作，测量数据直接数显在测量仪的屏幕上以及保存在PDA的程序中，无需人工对刻度尺读数和手工记录，江苏接触网测量仪，更人性化的设计提高了测量人员工作效率。它同时具有体积小、重量轻、安全可靠等优点，折叠的主体，可以放入专用高强度包装箱，配有背带，更方便步巡区间时使用，主体采用了强度高重量轻的材料，保证测量精度的同时降低了测量人员的负荷。

接触网导线磨耗测量仪技术参数：

- 1) 适应线型：85、110、120、150
- 2) 适用高度：1-10m
- 3) 工作温度：-5 -40
- 4) 无线传输距离：0-10m
- 5) 位移传感器分辨率：0.001mm
- 6) 温度测量范围：-45 -100
- 7) 大容量锂电池供电，具有电量自动检测功能

8) 铝合金面板+关键部位不锈钢结构

9) 操作系统：android 2.2

10)内存：2G

11)液晶：TFT触摸屏480*800

12)软件特点：支持蓝牙、WIFI，可实现GPS**定位，内置数据库，可方便存储数据，数据查询、区间及锚段信息输入等数据管理。

13)高压绝缘操作杆：长度：1.5米*4，耐压：110kv

14)卡扣+螺旋结构，连接方便，牢靠。

接触网几何参数测量仪准备工作

(1) 仪器放置标准

将测量架放置于待测目标下方的轨道面上，拨动测量架右端的轨距手柄，使测量架两端的固定测脚和活动测脚都紧靠钢轨内沿。保持测量架与轨道基本垂直。将主机放置于测量架的定位盘上，并使旋紧旋钮处于旋紧状态。

(2) 按键

仪器可以使用触摸屏按钮，智能接触网检测仪厂家，也可以使用键盘。屏幕四周有18个按键，分别是：

数字0-9键:在“杆号”、“工区”、“内轨距”中输入参数；另外一项功能就是“辅助功能”中的对应的菜项。

基本功能键:显示基本测量界面。

辅助功能键:仪器进入辅助参数界面。

数据查询键:进入查询界面。

确认键:保存数据及对应界面的确定。

取消键：返回基本功能界面，删除输入，取消保存。

切屏键:放大显示界面中的重要数据。

箭头键:功能是切换各种选项。

测量键:功能是单次测量。

(3) 开机

开电源开关后，屏幕显示进入测量界面。

注意：仪器不用时，请关闭电源开关，以便节省电能保护仪器。

激光接触网测量仪厂家-海特测控-湖北接触网测量仪由襄阳海特测控技术有限公司提供。激光接触网测量仪厂家-海特测控-湖北接触网测量仪是襄阳海特测控技术有限公司（www.xyhtck.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邹永萍。同时本公司（www.xygjc.cn）还是从事山东数显轨距尺，江苏万能轨距尺，河南铁路轨距尺的服务商，欢迎来电咨询。