

# 河北隆泽直销 普通轴向型补偿器橡胶补偿器

产品名称	河北隆泽直销 普通轴向型补偿器橡胶补偿器
公司名称	河北隆泽橡塑管业有限公司
价格	60.00/件
规格参数	品牌:河北隆泽 标准:国标 等级:一级
公司地址	河北省衡水市景县城西开发区
联系电话	18703180660

## 产品详情

河北隆泽橡塑管业有限公司主要生产销售、胶管、金属软管、波纹补偿器、非金属补偿器、橡胶软接头、橡胶制品、塑料制品、聚氨酯制品、浮选机定子、转子、船舶配件、接头、自营进出口业务\*\*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）河北隆泽橡塑管业有限公司位于河北省景州市，公司地理位置优越，交通便利，临近天津港、青岛港，货物进出口方便。我司是集研发、生产、制造、销售于一体的科技型企业，技术力量雄厚，工艺设备先进，检测手段齐全，产品质量有保证。我公司专业生产加工金属软管、补偿器、非金属补偿器、橡胶软连接、大口径胶管、高低压胶管、配件、接头等产品。公司凭借高素质的员工队伍和科学的企业管理体系，历经多年的努力与拼搏，打造出了“人诚品真”的企业形象，使我们的产品畅销全国二十多个省、市、自治区，广泛应用于工程机械、液压设备、冶金、化工、矿山、汽车、船舶、等领域，深受用户好评。放眼未来，我们将会更加发奋图强，不断完善企业，超越自我，以优质的产品和贴心的服务回报客户，欢迎各界朋友前来参观指导！

我公司产品被广泛应用于钢铁、热电、核电、水泥、石油化工、煤化工、医药食品、城市供热、燃气卫浴、给排水、建筑消防、车辆船舶、矿山石油、机械制造、航天军工及工业设备自动化等领域。我公司是当今特种设备设计制造行业中最新型、最理想的成套设备解决方案提供商。

河北隆泽橡塑管业有限公司制造基地位于京沪与青太高铁、京福与衡德滨高速交叉路口——董仲舒故乡，“正其德不谋其利，修其理不近其功”的董子儒家文化顿丰厚。我公司的产品经国家产品质量监督检验检疫院、国家仪器仪表检验中心鉴定，各项指标达到或超过标准要求，并多次获得省著名商标、省名牌产品等称号。现代化的生产和检验设备、优秀的隆泽团队、优良的生产环境、完善的质量管理体系，以及丰富的生产经验使我公司的产品在国内市场名列三甲。隆泽橡塑管业有限公司的产品远销韩国、日本、德国、伊朗、荷兰、印度等国家和地区，在国际市场上有很高的知名度。

“持续稳定良性发展、优质高效真诚服务”是我们对客户的承诺。我们中心希望与您建立长久、良好的合作关系，竭诚为您提供最合适、最优质的产品和最真诚的服务。让我们携手并进，共同开创特种设备自动化工程事业的美好未来。

轴向内压式波纹膨胀节：膨胀节对中性要好，在无其它方法保证时，可采用直管敷设后切下等长管道再

安装膨胀节的方法来保证，要注意膨胀节是不吸收扭矩的，因此在安装膨胀节时，不允许膨胀节受到扭转。膨胀节所有的活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动部位正常动作，安装过程中不允许焊渣飞溅到小组纹管表面和使波纹管受到其它机械损伤。轴向内压式波纹膨胀节适用于这些行业：耐火土石开采；核子及核辐射测量仪器制造；化学试剂和助剂制造；微电机及电机制造；再生橡胶制造；煤炭开采和洗选辅助活动；航空、航天相关设备制造；通信设备制造；

## 轴向内压式波纹膨胀节原理

轴向内压式波纹膨胀节膨胀节采用矩形截面，圆角波形，管道中单个膨胀节承受二维方向位移，由2个膨胀节组成的肘接管道可承受三维方向位移。角向型膨胀节由接管、波纹管以及与接管相连的一对铰链构成，它只能吸收单平面的角向位移。

## 轴向内压式波纹膨胀节价格

轴向内压式波纹膨胀节价格需要计算，因为轴向内压式波纹膨胀节属于定制品，需要根据技术标准确定价格，您可以联系隆泽橡塑。像保利、航天管道、兴三义、康泰、正大、冠头、等品牌的轴向内压式波纹膨胀节价格在840.0/件-44000.0/件之间。

## 轴向内压式波纹膨胀节厂家

本公司是专业的轴向内压式波纹膨胀节生产厂家，河北隆泽橡塑管业有限公司还常年定制单向外压波纹膨胀节；小拉杆套筒波纹膨胀节；圆形八波膨胀节；304波纹膨胀节；外压直埋式波纹膨胀节；本公司多年以来推行品质为上，致力于实现较高的性价比的宗旨。

## 轴向内压式波纹膨胀节网友答疑：

10月1日，山西韩经理购置了11套轴向内压式波纹膨胀节，通过8天使用，问到这几点反馈，隆泽橡塑管业通过结合经验，给出下列回复：

## 如何对管道补偿器选型

首先要弄清楚膨胀节的分类1.按结构分类：单式普通型膨胀节，复式万能型膨胀节，单式铰链型膨胀节 复式铰链型膨胀节2.按用途分类：轴向型膨胀节，横向位移型膨胀节，角位移型膨胀节 压力平衡型膨胀节 高温用膨胀节二.膨胀节的选型根据客户提供的管架设置和受力计算，或根据管线的设计温度、设计压力、疲劳寿命选择一款适合此管线的补偿器，但一个补偿器的额定位移是有限的，选用不同类型的膨胀节和不同的布置方式，其补偿能力是不同的，目的

## 波纹膨胀节的安装有没有方向性

热胀冷缩”是金属管道固有的物理属性，是不可避免和无法消除的，只能采取有效的补偿手段来控制使其不产生过大的危害。波纹管膨胀节（波纹管补偿器）以其结构紧凑，补偿量大，补偿方式灵活，位移反力小，维护使用简便，可根据固定支架及设备的受力要求，灵活设计结构型式等诸多优点，在国内外供热管网中得到了越来越广泛的应用。可以说，应用波纹管膨胀节是现代化管路工程的重要标志

## 火电厂非金属膨胀节的安装

风道膨胀节分为金属膨胀节和非金属膨胀节两种，一般安装到风机的进出口。安装时应注意以下几点：1.膨胀节的安装，应按风机设备技术文件的规定执行；2.风机与膨胀节连接时，膨胀节不应承受外力和拉

力。3.非金属膨胀节连接后，应松下非金属膨胀节内侧螺母，拉杆不得拆除，另外非金属膨胀节圈带要留有拉伸余量，余量应符合要求，防止非金属膨胀节受到外力拉伸，造成损坏。4.需要焊接连接的膨胀节在安装过程中，不允许焊渣飞溅到波纹管或非金属部位表面