

## 42-60EVA总代理商

产品名称	42-60EVA总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:VA 42 2:MI-60 2:阿科玛.总代理商
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

42-60EVA

热熔胶带来持久的粘接性能，适用于众多工业领域，包括：

热熔胶

热熔粘合剂是无溶剂的热塑性聚合物共混物。

EVATANE 在热熔粘合剂（HMA）技术的共聚物的主要特点是其具有高的相容性：

增粘树脂，助粘剂

石蜡和蜡，粘度调节剂

EVATANE 18-150

Ethylene – Vinyl Acetate (VA) copolymer with high VA content

DESCRIPTION

EVATANE 18-150 is a random copolymer of Ethylene and Vinyl Acetate made by high-pressure radical polymerization process.

## TYPICAL PROPERTIES

Characteristics Value Unit Test Method

Vinyl Acetate content 17-19 % Wt FTIR (Internal Method)

Melt Index (190 ° C / 2.16 kg) 135-175 g/10min ISO 1133 / ASTM D1238

Density (23 ° C) 0.94 g/cm<sup>3</sup> ISO 1183

Melting point 88 ° C ISO 11357-3

Vicat softening point (10N) 43 ° C ISO 306 / ASTM D1525

Ring & Ball temperature 102 ° C ASTM E28 / NF EN 1238

Elongation at break 300-500 % ISO 527 / ASTM D638

Tensile strength at break 10 MPa ISO 527 / ASTM D638

Hardness Shore A 85 - ISO 868 / ASTM D2240

## APPLICATIONS

The high Vinyl Acetate content of EVATANE 18-150 brings softness, flexibility and polarity. EVATANE 18-150 is compatible with most tackifying resins and waxes. Combined with a high fluidity, it is an efficient and easy handling product for hot melt adhesives formulations. It can also be used as an additive for crude oil (pour point depressant), bitumen modification and cables compounds.

For more detailed information and recommendations regarding your specific application, please contact your local ARKEMA technical representative.

高流动性EVATANE 树脂在三元HMA (EVA +树脂+蜡) , 用于包装, 装订, 标签, 冰柜, 木工, 和纺织使用。

推荐EVATANE 牌号 :

18-150 28-150 28-800

18-500 28-25 33-400

28-05 28-420 33-45

推荐的Orevac T级 :

9304 9305

42-60EVA

各种织物及无纺布：丝，羊毛，棉，纤维素，人造纤维及皮革

各种发泡材料如TPU，各种塑料材料如增塑PVC，ABS，以及PU，环氧树脂等。

橡胶（NBR）

金属

汽车顶蓬无纺布粘接

42-60EVA

用于生产鞋面，女装，拖把，滚筒，擦垫用等热熔丝

无增塑剂，无溶剂，粘接性能持久，品种多。Platamid热熔胶能够满足衬布、工业织物、建材、电子、汽车顶蓬等市场严苛的粘接性能要求。

总代理商阿科玛