

# CS-902手摇单边带式元件切脚机

产品名称	CS-902手摇单边带式元件切脚机
公司名称	常州市天宁区天宁川南电子器材经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:CN 型号:902 形式:电动
公司地址	中国 江苏 常州市天宁区 常州市天宁区博爱路67号 (机电大厦三楼) 21-22号
联系电话	86-051988169850 13861216716

## 产品详情

品牌	CN	型号	902
形式	电动	电源电压	220 (V)
送料形式	自动	脚长	3-20 (mm)
加工量	4000-60000	外形尺寸	L250XW215XH180 (mm)
重量	20 (kg)		

常州市天宁川南电子器材的一家以线材加工设备，五金设备耗材研制、电子元器件切脚成型的销售、服务为一体的企业。拥有雄厚的技术力量，强大的售后服务网络和一流的精密加工设备。

早已投放市场的成熟产品有：全自动电脑切线剥皮机系列、微电脑切管机，气动剥皮机系列，电动冲床，端子自动压着机系列，模具，刀具系列、铜带机（连续接线机）系列、拉力测试器（引张测力仪）、脱扭机系列、电话插头压着机、led切脚成型机、多功能电子元件切脚机，散装电容剪脚机，自动散装带装电阻切脚成型机，单边带式元件切脚机，跳线成型机，电晶体自动成型机，自动pc板切脚机，各种规格铜带。以上设备的维修，我们绝对以优良的品质，热忱的服务态度，为合作伙伴创造最佳效益，期待你的光临指导！

cn-902全自动单边带式元件切脚机

电压：220vac60hz/50hz

尺寸：l415 × w250 × h180（单位）

重量：24kg

效率：40000 ~ 60000pcs/h

特点：

- 适用：单边编带式径向元件切脚。（卷装、盒装均可）
- 体积小，操作简单。
- 切脚精度高，调整容易。
- 刀具采用日本进口钢材，寿命长。
- 马达、电器部分均为台湾，日本产品。
- 适用编带孔径规格：12.5mm 或15mm（不可共用）

h	3-20mm
w	0.4-1.0mm

操作说明：

本机为散装电阻和带式电阻均可加工成型的双功能机型。

#### 1、散装电阻成型：

散装电阻通过定向下料斗横跨两定，动齿条上，打开电源开关（54），旋转调速器（53），电阻通过动齿轮条（1）（32）险向上下逐步将电阻前后排列送至切断刀和成型齿上，成型齿轮（25）完成成型：切断成型后电阻掉进成型盒内，完成成型加工。

#### 2、带式电阻成型：

将带式电阻的较长一端架于架料轮（34）（36）之间，另一头平放进入塑料轨道（46）槽内，延伸至两对成型和切脚齿轮上，打开电源开关（同上）。

#### 一、操作说明;

- 1、料轨道上紧固钮松，两轨道可作左右轴向移动，进料时，应使带式电阻与成型切断两对齿轮同中心。
- 2、成型机座（15）（18）上固定螺钉钮（14）（17）旋松，即可作轴向移动，调整距离使成型片（16）（19）与成型齿轮（25）之距为电阻铜丝直径，过近将使用电阻丝表面受损。
- 3、切断刀（21），切断齿轮（24）作轴向移动，无需外加固定。
- 4、成型齿轮（25）是固定于切断齿轴（23）上，旋松螺钉可作轴向移动，两齿轮之距为电阻为两脚之距，而切断齿轮（24）是固定于成开支齿轮（25）上，旋松螺钉也可作向移动，分别与两成型齿轮之距为电阻脚长。

5、两齿条之距离调整，可旋松导轨道固定曜（4）两止动螺钉，旋动一对调节螺母（6）即可根据电阻外形长短随间变化距离。