

# 泰州消防培训 芜湖华安培训 消防培训机构

产品名称	泰州消防培训 芜湖华安培训 消防培训机构
公司名称	芜湖市华安职业培训学校
价格	面议
规格参数	
公司地址	弋江区鲁港街道办副楼四楼
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

### 消防线形光束感烟探测器滤光片注意事项

因为线型光束感烟火灾探测器的响应阈值应不小于1.0dB不大于10.0dB，所以0.9dB和10.0dB的滤光片都是探测器不响应的极限值。所以当放置这两片滤光片在探测器光路中时，如果探测器不响应，则认为探测器正常；如果探测器报警，泰州消防培训，则认为探测器不正常。必须两次测试都合格，则认为探测器正常。

消防喷水末端试水接头装置可用于模拟一只喷头开放，进行灭火功能试验，并进行动静压力的测量。

### 喷水末端试水接头应用范围

- 1.高位水箱供水时最不利点喷头的工作压力；
- 2.水流指示器动作时报警时间；
- 3.报警阀的压力开关动作报警时间；
- 4.距水力警铃3m远处声强；
- 5.喷淋泵完成启动的时间；
- 6.喷淋泵供水的最不利点喷头工作压力；
- 7.水流指示器、压力开关的复位。

### 喷水末端试水接头使用方法

将接头与水喷淋系统管道末端的实验阀门连接，消防培训机构，将装置的末端的螺母卸下，企业消防培训，开启水喷淋系统末端的实验阀门，既可进行检测。

在消防监督检查工作中涉及到这些参数的测量时均可使用数字万用表。

万用表是电气检测作业中最常用的仪器之一。此仪表可用来测量直流和交流电压、直流电流、电阻、温度、二极管正向压降、晶体管hFE参数及电路通断等。

#### 应用范围

测量直流和交流电压、直流电流、电阻、温度、二极管正向压降、晶体管hFE参数及电路通断等。

使用方法（仅供参考，一级消防工程师培训，可查阅具体说明书）

将黑表笔插入COM插孔，红表笔插入V mA插孔。选择旋钮放置相应的测试位置，然后将两个表笔并接在被测负载或信号源上。

泰州消防培训-芜湖华安培训-消防培训机构由芜湖市华安职业培训学校提供。芜湖市华安职业培训学校（[www.pxxiaofangyuan.com](http://www.pxxiaofangyuan.com)）为客户提供“初,中,高消防设施操作员,消防员培训等”等业务，公司拥有“华安”等品牌。专注于教育、培训等行业，在安徽芜湖有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：赵老师。