

# 德谦HM-6铝浆涂料用锤纹剂

产品名称	德谦HM-6铝浆涂料用锤纹剂
公司名称	广州市诚品高分子材料有限公司
价格	85.00/公斤
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:德谦HM-6锤纹剂 规格:原装进口
公司地址	广州市天河区
联系电话	13828406293

## 产品详情

### 德谦HM-6锤纹剂

#### 产品介绍:

德谦HM-6为聚硅氧烷锤纹剂，以较低添加量即可使多种铝浆涂料产生更细致的立体效果。

#### 德谦HM-6锤纹剂的产品特性：

- 1、化学组成：高分子量聚硅氧烷化合物。
- 2、外观：澄清至微浊液体。
- 3、不挥发份：9-11%
- 4、溶剂：二jia苯
- 5、比重：0.86-0.88
- 6、粘度：100-150 cp(25 )

#### 德谦HM-6锤纹剂的主要特性：

- 1、在最后稀释或调色阶段添加,可呈现细致的花纹立体效果。
- 2、德谦HM-6应用于铝浆醇酸烘漆体系与氧化干燥型调和漆体系，皆有细致的花纹立体效果。

#### 德谦HM-6锤纹剂的应用领域：

- 1、溶剂型铝粉漆体系
- 2、烘漆
- 3、调合漆
- 4、喷漆

添加量：

对全量添加0.05-0.50%.

使用方法：

- 1、可用芳香族溶剂如jia苯、二jia苯或松香水、酮类等到稀释。
- 2、低添加量花纹较粗，高添加量花纹较细致(视树脂而定)，实际使用前请先试验。

操用与安全：

- 1、本产品含有溶剂，需小心操作，避免接触皮肤和眼睛。
- 2、每次锤纹漆花纹都会有些许不同，甚至桶批次产品漆在不同时候使用，亦会有些微不同的可能，最好每批次都能试喷，以调整花纹的均一性，此为所有锤纹漆及锤纹剂的正常现象。
- 3、高添加量使用时，产生的花纹更加细致立体效果较明显，调配后请注意储存安定性，如成品漆有分离现象可过滤使用。

储存条件：

- 1、应置于阴凉通风处,容器保持紧密。
- 2、远离热及火源。
- 3、储存环境为0至40 .

包装：

净重：170/25kg

广州市诚品高分子材料有限公司主要经营：毕克（BYK）、德谦、埃夫卡、迪高、科莱恩蜡粉等涂料助剂。

主要品种有：流平剂、消泡剂、润湿分散剂、防沉剂、蜡助剂、附着力促进剂、流变助剂、锤纹助剂、导电剂等涂料助剂。

我司批发的产品，质量保证，价格合理，欢迎咨询洽谈!

付款方式：珠三角地区快递代收，外省款到发货。

联系人：陈先生 QQ：32826211 手机：13828406293