九鼎称重 自动橡胶颗粒配料线定制 鞍山配料线定制

产品名称	九鼎称重 自动橡胶颗粒配料线定制 鞍山配料线定制
公司名称	泰安市泰山九鼎称重系统设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市南关路南首
联系电话	15853880988

产品详情

种全自动配料控制系统的设计是采用主从式结构,将多台重量变送器(T600,WM6800,ZJ8100)与PLC连接,鞍山配料线定制,PLC对重量变送器过来的信号(模拟量4-20mA,通讯RS232/485)进行配料编程,刹车片配料线定制,PLC和计算机上的软件进行通讯,计算机上可实现更多功能。该系统可应用于大型混凝土配料站,同时配料的物料可以多达9~12种甚至更多。

自动配料系统储料仓防错系统

(一).系统构成

料门、气动件、气动箱、线缆、线槽、电磁阀、磁性开关、关门按钮、开门指示灯、可编程控制器、控制柜、工业控制计算机、网络机柜、大屏幕显示器

(二).技术性能

- 1. 该设备的主要功能是:通过对物料料号的自动识别,打开相应储料仓料门,防止加错料,实现对配料工艺过程的有效控制。
- 2. 具有手动关门按钮。
- 3. 关门指示装置。
- 4. 条码识别器采用无线传输方式,以方便使用者的操作。

(三).工作过程

- 1. 将条码识别器对准物料上的条码,读取条码内的物料信息,并将该信息无线传送给计算机。
- 2. 计算机读取信息后,自动投模配料线定制,通过PLC命令电磁阀、气缸打开与该物料相对应的料门,同时料口指示灯亮。
- 3.添加物料后,按储料口的关门按钮,关闭料仓门,完成一种料的添加过程。
- 4. 在自动配料线手动投料口增加门禁防错系统
- 4:皮带秤的空间位置皮带秤在安装时应满足以下空间位置要求: 皮带秤受料段纵向中心应与料仓下料料流中心线重合,料流自然堆积应均匀分布在皮带秤受料段中心线两侧,且按料流方向距受料段前后沿各保持5cm的距离,料流堆积高度不漫料。 当采用圆盘供料方式时,圆盘卸料落差不大于200mm,同时圆盘不于称体任何部位接触。当皮带秤没有采用收料设备时,应现场制作简易收料溜槽(该溜槽在安装时不得与皮带秤发生接触)。圆盘供料时要求料流集中,料流沿皮带秤送料方向断面不大于200mm,料流在皮带秤上的自然堆积前沿距受料段前沿各保持5cm的距离 九鼎称重(图)-自动橡胶颗粒配料线定制-鞍山配料线定制由泰安市泰山九鼎称重系统设备有限公司提供。泰安市泰山九鼎称重系统设备有限公司(www.tsjiuding.cn)为客户提供"自动称重配料系统,分料系统"等业务,公司拥有"泰山九鼎称重"等品牌。专注于工业自动控制系统及装备等行业,在山东泰安有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:陈经理。