

成品沙脱水筛规格 乐山成品沙脱水筛 青州永利矿沙

产品名称	成品沙脱水筛规格 乐山成品沙脱水筛 青州永利矿沙
公司名称	青州市黄楼永利矿沙机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼镇马宋村
联系电话	13964771010 13964771010

产品详情

脱水旋流器主要用于各种矿物浆液的脱水作业。根据不同的物料特性，不同的生产安装环境，采用不同的结构设计，具有压降低，处理量大、脱水效率高的优点。应用于某尾矿再选制浆脱水作业中，在给矿浓度5 - 12%， -200目含量75%的情况下，旋流器的溢流平均浓度控制在1.5%以下，在达到了有效脱水目的的情况下，避免了有用矿物的流失。在某硅砂的脱水作业应用中，脱水旋流器的溢流浓度达到了0.5%以下，并且溢流脱出的几乎是不合格的细泥，达到脱水和脱泥的双重效果，旋流器溢流水经沉降后，重新利用，节省成本

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市黄楼永利矿沙机械制造有限公司

?尾矿干排筛技术特点

尾矿干排筛技术特点：

- 1、筛面采用聚氨酯弹性筛面，高的开孔率和弹性，有利于脱水。
- 2、筛面侧压板均采用聚氨酯材料，寿命长，成品沙脱水筛规格，筛面固定可靠，成品沙脱水筛调试，并能有效保护筛框侧板不受物料冲刷。
- 3、筛面采用轨座式安装，可很方便的对筛面进行维护和更换。

- 4、下梁表面涂有防磨损涂层，防止横梁过早磨损而断裂。
- 5、采用钢制螺旋弹簧减振，大限度的降低筛机对基础的动负荷。
- 6、采用了有限元结构分析软件，乐山成品沙脱水筛，保证筛框的强度、刚度和受力合理，而且重量轻，能耗小。
- 7、用户根据需要可配有带底架和给料箱的结构，方便安装与调试。

振动筛的润滑，其中主要是激振器的润滑，激振器的润滑主要从以下四个方面入手：

- (1) 激振器轴承采用稀油润滑，初次工作40h后换油，以后正常使用周期大约为800h。
- (2) 注油量视激振器的大小而定，脱水振动筛，以有少量油滴连续滴出，说明油量是正好的，振动筛制造，若润滑油大量溢出表明油位太高，反之说明油量太低。
- (3) 润滑油使用的标号当环境温度小于5 ° C时，使用70号工业齿轮油。当环境温度大于5 ° C时，使用90号工业齿轮油。
- (4) 激振器的密封板与隔离环之间的槽内注润滑脂密封，利用油杯每周充分注油脂一次。

成品沙脱水筛规格-乐山成品沙脱水筛-青州永利矿沙(查看)由青州市黄楼永利矿沙机械制造有限公司提供。青州市黄楼永利矿沙机械制造有限公司(www.gongchengchuanbo.com)为客户提供“挖沙船,挖泥船,抽沙船,制砂筛沙水洗设备,选金设备,淘金设备”等业务,公司拥有“青州永利,永得利”等品牌。专注于洗选设备等行业,在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:张涛。同时本公司(www.evernewhouse.com)还是从事高频振动脱水筛,细沙回收机型号,尾矿振动脱水筛的厂家,欢迎来电咨询。