

编织软管专用贴标机厂家 轻松包装 福建编织软管贴标机

产品名称	编织软管专用贴标机厂家 轻松包装 福建编织软管贴标机
公司名称	广州轻松包装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙头街大平村园前大街2号107
联系电话	15018720868 15018720868

产品详情

广州轻松包装设备有限公司，专业研发和生产：编织软管贴标机、不锈钢编织软管专用贴标机、全自动进水软管贴标机、全自动卫浴进水软管贴标机、自动马桶进水软管贴标机、贴标签机、贴商标机等贴标设备。编织软管贴标机主要为不锈钢编织软管专用贴标机。该设备稳定性好，通过简单调节可适用不同规格、尺寸的不锈钢进水软管，实现自动贴标。本公司实行所有产品24小时售后服务，在广州所有范围可以送货上门，欢迎广大顾客朋友来电详谈！

轻松包装设备_贴标机常见问题及解决方法

连续出标

- 1、如调节电眼仍无法解决，则可能为标签超出选用电眼的适用范围，或者电眼损坏，需要向厂家咨询。
- 2、另一种原因为标带走偏，电眼没检测到标签，前后调节电眼到检测位置即可。

剥标板处底纸松弛

- 1、底纸松弛与牵引速度过低与牵引机构打滑有关，若为牵引速度过低，则提高牵引速度可解决。
- 2、若牵引机构打滑，则扭紧牵引滚轴的锁紧螺丝至底纸不打滑即可。
- 3、注意收料轴背后的传动皮带是否断裂。

轻松包装设备_挑选贴标机的小窍门

贴标机是新型全自动产品，种类繁多，想要挑选一款适合你产品的贴标机就要注意以下几点，这都是教你如何选购贴标机的小窍门。

- 1、 材质：材质的选择很重要，这关系到贴标机的使用寿命，贴标机有304不锈钢和铝合金材质的。
- 2、 配套装置：根据客户的要求是否能加装如打码机、多个贴标机头。
- 3、 安全措施：急停按钮，避免同时多人操作贴标机，防静电装置。
- 4、 专业性：针对特殊的物料选择针对性的贴标机，如：采血管贴标机、蜡烛贴标机、美工刀贴标机。
- 5、 自身的规格：对于普通瓶子的直径，材质，高度，标签的个数，标签的材质。
- 6、 功能：双面贴，单面贴，平面贴，套标，浆糊贴
- 7、 贴标速度和精度：每一款贴标机都有自己的特色，贴标的速度和精度也不一样。贴标的速度要根据物料和要求，做到统一。贴标的精度关乎到产品档次和形象，所以贴标的精度要高，才能不影响产品的售卖和档次。

轻松包装设备_全自动进水软管贴商标机技术参数

产品直径： 20-100mm

设备产量： 40-60件/分钟(与被贴物及标签尺寸有关)

贴标精度： $\pm 1.0\text{mm}$ (不计被贴物和标签误差)

适用标签卷： 内径 $\varnothing 76\text{mm}$ 外径 $\varnothing 350\text{mm}$

适用标签： 长10-300mm，宽10-150mm

电源电压： 220V AC 50/60HZ

压缩空气： 0.4 - 0.6MPA

整机功率： 1KW

设备重量： 约180kg

外形尺寸： L1200mm × W1000mm × H1600mm

广州轻松包装设备有限公司，专业研发和生产：编织软管贴标机、不锈钢编织软管专用贴标机、全自动进水软管贴标机、全自动卫浴进水软管贴标机、马桶坐便器进水管贴标机、水龙头进水软管贴标机、贴标签机、贴商标机等贴标设备。编织软管贴标机主要为不锈钢编织软管的专用贴标机。该设备稳定性好，编织软管专用贴标机厂家，通过简单调节可适用不同规格、尺寸的不锈钢进水软管，实现自动贴标。本公司实行所有产品24小时售后服务，在广州所有范围可以送货上门，不锈钢编织软管贴标机图，欢迎广大顾客朋友来电详谈！

轻松包装设备_贴标机断标处理

边缘

不干胶标签在模切加工成成品后，一般会将底纸留得比标签宽一些，这样做是为了在客户贴标时有利于揭标。在标签包装运输和搬运的过程中很容易将标签边缘的底纸磕裂造成小裂口。自动贴标机在贴标时都有一定的张力，底纸边缘有裂口的标签很容易在张力的作用下被拉断导致贴标断带。另外也有自动贴标机上的辊轮调整不合适导致辊轮压裂标签边缘的底纸造成贴标断带的情况。一般由辊轮压伤底纸造成的贴标断带，底纸的裂口比较有规律。

轻松包装设备_贴标机核心工作原理

1) 剥标原理：依靠标签本身刚性弹力大于标签与标签底纸之间的粘附力，对标签底纸实施172度的急转巧，迫使标签与标签底纸分离，从而实现“剥标”目的。

2) 送标原理：通过牵引机构牵引标签底纸，拉动标签在剥标机构上走动，标签底纸在剥标板转角处转过约172度，标签因本身的刚性大于标签与标签之间的粘附力，不跟随标签底纸，而与标签底纸分离，标签底纸连续被牵引，标签同时也被连续送出，从而实现“送标”动作。

3) 覆标原理：对粘附在待贴表面的标签，依靠圆滚/毛刷，胶片等物体，通过按顺序施加直线式的力，实现“覆标”动作。

轻松包装设备_水龙头进水软管贴标机的技术参数

产品直径：20-100mm

设备产量：40-60件/分钟(与被贴物及标签尺寸有关)

贴标精度： $\pm 1.0\text{mm}$ (不计被贴物和标签误差)

适用标签卷：内径 $\varnothing 76\text{mm}$ 外径 $\varnothing 350\text{mm}$

适用标签：长10-300mm，宽10-150mm

电源电压：220V AC 50/60HZ

压缩空气：0.4 - 0.6MPA

整机功率：1KW

设备重量：约180kg

外形尺寸：L1200mm × W1000mm × H1600mm

轻松包装设备_贴标机小常识

当贴标机是配生产线时，应注意考虑一些什么问题？

标签卷绕向

物料运行和贴标方向

生产线产量及线速

送方向及操作方位

送面高度

与生产线的其它机器的连接方式及接口处有无特殊要求

生产线中是否有足够的空间预留给贴标机

广州轻松包装设备有限公司，专业研发和生产：编织软管贴标机、不锈钢编织软管专用贴标机、全自动进水软管贴标机、全自动卫浴进水软管贴标机、马桶坐便器进水管贴标机、水龙头进水软管贴标机、贴标签机、贴商标机等贴标设备。编织软管贴标机主要为不锈钢编织软管的专用贴标机。该设备稳定性好，通过简单调节可适用不同规格、尺寸的不锈钢进水软管，实现自动贴标。本公司实行所有产品24小时售后服务，在广州所有范围可以送货上门，编织软管贴标机专用厂家，欢迎广大顾客朋友来电详谈！

轻松包装设备_我国贴标自动化发展特点

近几年来，我国贴标机械业取得了快速发展，福建编织软管贴标机，但也出现了一些低水平重复建设现象。据有关资料显示，与外国欧美发达国家相比，我国贴标机械产品品种缺乏25%~30%，技术水平落后15~20年。

有人指出，贴标机械技术流和资料流已经构成了阻碍，亟待解决。如今我国贴标机械市场发展将呈现以下特点：

1、贴标机械技术缓重有升。中国现有的一些贴标机械产品已经学习借鉴国外先进技术、例如步进电机技术、激光切割技术、信息处理技术等，虽然在发展上困难重重，但总体来说，是缓中有升。

轻松包装设备_我国贴标自动化发展特点

2、市场垄断化与低端价格战形成鲜明对比。

3、贴标机械的功能越来越提高生产效率和产品多样化。

轻松包装设备_贴标机如何保养？

贴标机和所有机器一样，都是需要好好保养的。如果不注意的话，使用寿命会大打折扣，而且贴出来的产品标签质量和精准度也会下降！一般说来，正规的贴标机厂家，在贴标机出厂后，都会对操作人员培训贴标机的保养维护知识。但是由于各种各样的原因，有很多操作员对于贴标机的保养知识比较缺乏，从而造成了贴标机出现这样那样的问题，影响了生产效率。下面总结了几点保养和维护贴标机的知识。

1、使用保险丝

贴标机使用的是交流电源，要使用保险丝来防止过载。

2、贴标机的日常清洁

每次使用完毕后，均需清理杂物，以保证日后的正常使用。

清洗需要注意的地方：

- 1) 不要使用对机械表面有损伤的清洗工具；
- 2) 不要使用酸性溶解液。

轻松包装设备_贴标机如何保养？

3、常规维护

- 1) 需要定期的检查，以确认标签的传送准确无误；
- 2) 根据环境的不同，需要对贴标机进行周期的检查，以维护贴标机的正常运作；
- 3) 清理掉废弃的纸屑与碎片。

4、保养

贴标机的零件经过镀铬处理，具有防锈功能，但在放置过程中，仍然需要注意防锈。使用防锈油喷各个不锈钢和铁器部件，用软布轻轻擦匀。

编织软管专用贴标机厂家-轻松包装-福建编织软管贴标机由广州轻松包装设备有限公司提供。广州轻松包装设备有限公司（www.gzqingsong.com）是从事“不干胶贴标机,灌装机,旋盖机,铝箔封口机,微量灌装生产线”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。