

耐腐蚀金属网带 佛山金属网带 食品输送板链

产品名称	耐腐蚀金属网带 佛山金属网带 食品输送板链
公司名称	河北建岭输送机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县院西村南100米
联系电话	15603180581

产品详情

链条式不锈钢网带耐高温金属网带茶叶烘干机网带

湖北的周经理来电咨询我们公司的（不锈钢输送带），周经理是做茶叶烘干的，输送带是在高温的环境下使用的。

周经理的网带总宽是1000mm长度16800mm，两边链条是双节距的链条节距50.8mm，输送链板厂家直销，穿杆的直径是10mm，钢丝螺旋金属网带，杆与杆的间距是304.8mm，大滚珠的链条滚子直径大于链条片的高度，输送时运行的阻力很小从而电机的功率相应的会降低，一般烘干茶叶所用的网孔是比较小的因为茶叶本身的体积就很小，并且（网带输送机）的透气性要好，高温条件下使用可以用碳钢材质的也可以用不锈钢材质的，碳钢的耐高温是300度左右，304的耐高温是600度，如果输送的产品有水分就应该用304不锈钢材质的。

（链条输送带）中间可以是网状的也可以是板式的，来电咨询时这些问题我们技术会和您沟通数据，您只要有产品的外形尺寸和体积重量就可以告诉我们，我们会为您推荐合适的产品。

304链条式网带耐高温流水线网带陶瓷烧烤烘干传送网链

广州的孙经理是生产陶瓷烧烤烘干炉的厂家，来电咨询我们公司的耐高温（金属输送带），要求网链是耐高温的材质做的。

经过了解孙经理需要的是链条式的网带，用PLC技术实现车间流水线的自动化生产，输送带以及输送机的材质都是用的304不锈钢的，孙经理输送的陶瓷外部尺寸大小不一，大的有十公分左右小的只有一到两公分，传送网链主要是把陶瓷从外面运输到烘干炉里面经过高温加工然后输送出来，对于输送带的

材质常见的有三种，碳钢的是基本的接下来是201的好一点的是304不锈钢的，一般如果烘干设备里面温度不高没有水分就可以用碳钢材质的，而要求网带的输送面硬度大一点就可以用210材质的，另外如果烘干设备想要寿命长网带不生锈并且所承受的温度特别高时就得用304不锈钢材质的（链条输送带），具体选用哪种材质需要根据实际输送的产品的特性来选择。

您如果和孙经理一样也是做烘干设备的厂家需要上面的网链的话就可以来电咨询我们公司的网链样式及报价，网链和（网带输送机）都可以对外进行定制生产。

山东菏泽的李经理前两天在我们公司订购的（链板输送带）今天下午就可以发货了，到时李经理转了尾款我们就会把发给李经理。

李经理输送的是食品要的是冲孔的链板，要求耐腐蚀耐磨耐高温我们才推荐的是304不锈钢材质的，304材质的耐腐蚀性比较强，并且如果是在高温下输送，耐腐蚀金属网带，链板瞬间可承受高温是800度，并且输送时连续600度的温度也不会改变链板自身的特性。304材质的链板厚度在1-3mm，碳钢材质的链板厚度在1-8mm并且板上都可以冲孔或冲凸点，佛山金属网带，冲孔的目的是增加板带的透气性，而冲凸点的目的是增加网面的摩擦力。制作（链板输送机）时可以采用2-3mm的钢板加工成C型槽钢，底部支架一般是50x50mm的方管厚度也是2-3mm，如果是小的输送机可以用2mm的钢板及方管，这个您不明白可以问我们技术人员。

链板式输送带和网状输送带统一称为（不锈钢输送带），上面的一些细节数据都可以按需求定做，也可以发给我们图纸或数据进行报价。

耐腐蚀金属网带-佛山金属网带-食品输送板链由河北建岭输送机械制造有限公司提供。河北建岭输送机械制造有限公司（www.apsenzhe.com）位于河北省衡水市安平县院西村南100米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前河北建岭有限公司在输送设备中享有良好的声誉。河北建岭有限公司取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。河北建岭有限公司全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。