

宁波宝德6213A电磁阀、Burkert电磁阀

产品名称	宁波宝德6213A电磁阀、Burkert电磁阀
公司名称	宁波开灵气动元件制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:KLQD 材质:黄铜 型号:kl2231025
公司地址	奉化市溪口镇崎山工业园区
联系电话	88858422 13586901020

产品详情

品牌	KLQD	材质	黄铜
型号	kl2231025	类型(通道位置)	二通式
连接形式	螺纹	公称通径	25 (mm)
适用介质	水	压力环境	0.03~1.0 (Mpa)
工作温度	-10~90 ()		

kl22310系列二位二通膜片式电磁阀

电磁阀特点：

膜片式低压启动。

适用大流量、高压力。

线圈：热固性塑料全包覆，插座符合iso标准，防护等级ip65。

可搭配防爆线圈，防爆等级：ex mb i/ii t4

可加装定时器

电磁阀订购码

kl22310	10	z	e	ac110v
规格代码：	接管口径：	z：防爆	油封材质：	标准电压：
kl22310系列二位二通先导式膜片电磁	08：1/4"	空白：普通线圈	空白：丁晴橡胶nbr	dc12v

阀	10 : 3/8 "	ip65	e : 三元乙丙橡胶epdm	dc24v
	15 : 1/2 "	t : 定时器	v : 氟橡胶viton	ac24v
	20 : 3/4 "		s : 硅胶si	ac110v 50hz/60hz
	25 : 1 "			ac220v 50hz/60hz
	35 : 1-1/4 "			ac380v 50hz/60hz
	40 : 1-1/2 "			
	50 : 2 "			

电磁阀选用规格

型号	流量孔径 (m m)	接管口径	使用压力 (mpa)	环境温度 ()	介质温度 ()	kv值 (m ³ /h)	ac
kl2231008	10	1/4 "	0.03~1.0	-10~55	nbr : -5~80 ; epdm : -5~120 ; viton : -10 ~150 ; si : -1 5~150	2	
kl2231010		3/8 "					
kl2231015	13	1/2 "	0.07~1.6			3.6	
kl2231020	20	3/4 "				8.3	
kl2231025	25	1 "				11	
kl2231035	40	1-1/4 "				25	
kl2231040		1-1/2 "				30	
kl2231050	50	2 "				45	

电磁阀外型图

电磁阀尺寸表

型号	g	c	f	l	j	a	b	h	k
kl2231008	1/4 "	38	14	50	26	71	85	40	71
kl2231010	3/8 "								
kl2231015	1/2 "	45	16	52	27	82	96		80
kl2231020	3/4 "			63	31				
kl2231025	1 "	65	18	82	41	96	117		90
kl2231035	1-1/4 "	96	20	125	50	112	145		132
kl2231040	1-1/2 "				55				
kl2231050	2 "	112	22	156	70	125	166		160