

按图加工GQZ刚连廊滑动支座 欢迎实地考察

产品名称	按图加工GQZ刚连廊滑动支座 欢迎实地考察
公司名称	衡水冠桥工程橡胶有限公司
价格	1000.00/块
规格参数	冠桥:AAAA KBQZ KBQZ QZ:各种型号 河北:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区郑家河沿镇北律村村东
联系电话	15531809444

产品详情

这时，连廊与塔楼连接处的节点受力复杂，会产生较大的弯矩、剪力和轴力，并且上、下弦杆的轴力和弯矩还会构成很大的整体弯矩、剪力。3、铸钢件加工的外表缺陷情况铸钢件部位有气孔、缩孔、砂岩、清孔缺陷大小不得超过10MM的深度，缺陷间距10mm。

按图加工GQZ刚连廊滑动支座 欢迎实地考察

球形支座系列抗震拉压支座包括固定支座、单向活动支座、双向活动支座三种型式,支座规格分为22个等级,支座竖向设计承载力、设计转角、摩擦系数均按相关标准要求设计。其水平承载力、竖直方向拔力及支座的整体强度均比普通支座有大幅度提高。该系列支座采用弹性减振元件,具有机理清晰明确、结构参数稳定、减振性能优良等特点。该系列支座适用于大跨度空间结构及大跨度梁板,尤其适用于高烈度地震区的工程结构。支座材质为合金铸钢,充分满足工程寿命年限,避免由于材料老化而引起的支座更换。支座通过球面传力,不出现力的缩颈现象,作用在上、下结构的反力比较均匀;具备抗水平剪力的性能,保证水平受力时不脱落;3.滑动连接当连廊本身的刚度较弱时,即使做成刚性连接,它也不能起到协调两塔楼变形的作用,这时应当考虑做成滑动连接的形式。连廊的几种连接方式:1.刚性连接2.铰接连接3.滑动连接。网架支座(又名钢结构支座)分为四个类型:GKQZ型钢结构抗震钢球支座、GJQZ型钢结构减震钢球支座、GKGZ型钢结构抗震球型钢支座、GJGZ型钢结构减震球型钢支座。

该支座包括固定支座(代码为GD)、单向支座(代号为DX)、双向支座(代号为SX)三种型式,22个等级,其水平承载力、竖直方向拔力及支座的整体强度均比普通支座有大幅度提高。该系列支座采用弹性减振元件,当水平力大到一定程度后,减振弹簧开始发生弹性变形实现缓冲作用。当结构发生转角时,球芯产生转动,释放上部结构产生的转矩。地震时,刚性抗震措施和柔性减振措施同时发生作用,以抵御巨大的地震输入能量,这样既能保证桥梁上、下结构合理相对位移,减小地震力的放大系数,又使结构保持

统一性。该支座可抵御8-11度地震，对高烈度地震区尤其直下型地震区的工程结构有良好的抗震减振作用。

桁架抗震支座，钢结构抗震支座，网架抗震支座，固定抗震支座，滑动铰支座，压力抗震支座的技术性能优越。具有抗水平力的性能，保证水平地震时结构不脱节；总体性能指标 1, 竖向承压力2:竖向拔力 3, 水平剪力4,设计转角5位移量6,摩控系数7抗地震能力8,开发出参数化,系列化产品,可满足不同用户的各种技术要求,并可根据用户要求设计出图。采光顶成品双向滑动支座多少钱5、钢结构网架支座可适应任意方向的转角要求；特点二，适应性更强。

按图加工GQZ刚连廊滑动支座 欢迎实地考察