

4A130E-M5三位五通气控阀

产品名称	4A130E-M5三位五通气控阀
公司名称	宁波开灵气动元件制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:KLQD 材质:铝合金 型号:4A130E-M5
公司地址	奉化市溪口镇崎山工业园区
联系电话	88858422 13586901020

产品详情

品牌	KLQD	材质	铝合金
型号	4A130E-M5	类型(通道位置)	先导式
连接形式	螺纹		

100系列3v-4v电磁阀、气控阀

该系列阀外形美观，内部采用滑柱式阀杆，结构简单，具有换向性能好使用寿命长特点，广泛应用于各种气动系统中。其中4a系列气控阀可作各种易燃、易爆场合的安全操作元件。该系列阀均可组成集成电磁阀，使之统一进气与排气，结构更紧凑、安装更简便。

电磁阀订购码

4v	1	10-	06	- b	w
规格代号4v：二(三)位五通电磁阀 4a：二(三)位五通气控阀 3v：二位三通电磁阀 3a：二位三通气控阀	系列代号100系列	线圈及头数 10：单头双位置 20：双头双位置 30c：双头三位置封闭型 30e：双头三位置排气型 30p：双头三位置压力型	接管口径mm 5：m5x0.80 6：g1/8	接管形式 空白：管接式 b：板式 nc：二位三通常闭型 no：二位三通常开	空白：标准端子式 d：茶色带灯 d1：白色带灯 w：引线式 z：防爆

电磁阀规格

型号	4v110-m5 4v120-m5 4a110-m5 4a120-m5	4v130c-m5 4v130e-m5 4v130p-m5 4a130c-m5 4a130e-m5 4a130p-m5	4v110-06 4v120-06 4a110-06 4a120-06	4v130-06 4v130e-06 4v130p-06 4a130-06 4a130e-06 4a130p-06
位通数	二位五通	三位五通	二位五通	二位三通
有效断面积	10mm ² (cv=0.56)	7mm ² (cv=0.4)	12mm ² (cv=0.67)	12mm ² (cv=0.67)
型号	3v110-m5 3v120-m5 3a110-m5 3a120-m5		3v110-06 3v120-06 3a110-06 3a120-06	
位通数	二位三通		二位三通	
有效断面积	10mm ² (cv=0.56)		12mm ² (cv=0.67)	
接管口径	进气=出气=排气=m5x0.8		进气=出气=排气=m5x0.8	
工作介质	经40微米过滤的空气			
动作方式	内部先导式			
使用压力	0.15~0.8mpa			
最大耐压力	1.2mpa			
工作温度	5 ~ 50 (41-122)			
电压范围	± 10%			
耗电量	ac : 4.5va dc : 3w			
绝缘性及防护等级	ip65(din40050)			
接线形式	出线式或端子式			
最高动作频率	<每秒5次			
最短励磁时间	0.05秒			