

不锈钢大通径电磁阀、常开电磁阀、微腐蚀性电磁阀

产品名称	不锈钢大通径电磁阀、常开电磁阀、微腐蚀性电磁阀
公司名称	宁波开灵气动元件制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:KLQD 材质:不锈钢
公司地址	奉化市溪口镇崎山工业园区
联系电话	88858422 13586901020

产品详情

品牌	KLQD	材质	不锈钢
型号	2WB-06/08/10/15/20/25/35/40/50	类型(通道位置)	二通式
连接形式	螺纹	公称通径	3~50 (mm)
适用介质	气体、液体、空气、水、油、燃气、瓦斯、微腐蚀性介质	流动方向	单向
零部件及配件	配件	用途	截止
形态	隔膜式	压力环境	0~1.0MPA
工作温度	高温	标准	英标

2wb系列不锈钢二位二通直动式电磁阀（分步直动式膜片电磁阀）

电磁阀特点：

- 1.采用直动式膜片结构无压力启动，扩充了其使用领域。
- 2.采用平板式膜片结构启闭可靠，并增强了该产品的使用寿命。
- 3.选用塑封线圈可提高该产品在众多环境下的安全使用。
- 4.更换线圈可做防爆电磁阀用。

电磁阀订购码

2wb - 160 - 15 - a - e -
规格代码：2wb系列不锈 流量孔径： 接管口径： a：防水线圈 油封材质：

钢二位三通直动式电磁阀 (分步直动式膜片电磁阀)	030 : 3mm	06:1/8 "	空白 : 圆线圈	空白 : 丁晴橡胶nbr
	040:4mm	08:1/4 "	s : 方线圈 (ip65)	e : 三元乙丙橡胶epdm
	160 : 16mm	10 : 3/8 "	h : 手动型	v : 氟橡胶viton
	200 : 20mm	15 : 1/2 "	no : 常开	s : 硅胶si
	250:25mm	20 : 3/4 "	z : 防爆	
	350:35mm	25 : 1 "	f:法兰连接	
	400:40mm	35 : 1-1/4 "		
	500:50mm	40 : 1-1/2 "		
		50 : 2 "		

电磁阀技术参数

项目	参数
使用介质	气体、液体、空气、水、油、燃气、瓦斯、微腐蚀性介质
动作方式	直动式
形式	分步直动膜片式 (直拉膜片式)
使用流体黏度	20cst以下
使用压力	空气 : 0~1.0mpa ; 水 : 0~0.7mpa ; 油 : 0~0.9mpa
最大耐压力	1.0mpa (常开0.8mpa)
工作温度	nbr : -5~80 ; epdm : -5~120 ; viton : -10~150 ; si : -15~150 (25mm孔以下使用)
使用电压范围	± 10%
本体材质	不锈钢

电磁阀外形图 :

电磁阀选用规格

电磁阀型号	接口 尺寸(mm)	流量 孔径(mm)	cv值	压差范围	线圈功率		外型尺寸(mm)			
					ac(va)	dc(w)	l	h		
2wb030-06	g1/8 "	3	0.25	0~1.0mpa	15	12	¢ 35	76	6	
2wb030-08	g1/4 "	3					¢ 35	76	6	
2wb040-10	g3/8 "	4	0.6		18	16	¢ 44	88	7	
2wb160-10	g3/8 "	16					68	110	9	
2wb160-15	g1/2 "	16	4.8		0~0.7mpa	28	24	68	110	9
2wb200-20	g3/4 "	20						71	117	1
2wb250-25	g1 "	25	12					98	125	1
2wb350-35	g1-1/4 "	35	24					115	160	13
2wb400-40	g1-1/2 "	40	29	122				170	1	

2wb500-50	g2 "	50	48				166	192	1
-----------	------	----	----	--	--	--	-----	-----	---

2wb025-08/2wb040-10/2wb160-10/2wb160-15/2wb200-20/2wb250-25/2wb350-35/2wb400-40/2wb500-50/2wbf160-15/2wbf200-20/2wbf250-25/2wbf350-35/2wbf400-40/2wbf500-50/2wb系列不锈钢二位二通直动式电磁阀/不锈钢电磁阀/二位二不锈钢电磁阀/不锈钢法兰电磁阀/直动式电磁阀/分步直动膜片式电磁阀/直拉膜片式电磁阀/常开电磁阀/防水电磁阀/防爆电磁阀/零压启动电磁阀/真空电磁阀/大通径电磁阀/液体用电磁阀/气体用电磁/定时电磁阀/喷泉电磁阀/水用电磁阀/带手动电磁阀/通用型电磁阀