

# 广州除尘圆形风管加工厂家 凌风钢铁加工厂 风管加工

产品名称	广州除尘圆形风管加工厂家 凌风钢铁加工厂 风管加工
公司名称	广州市凌风钢铁加工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街市莲路新桥村段6号二栋103
联系电话	18026406692 18026406692

## 产品详情

### 风管加工

镀锌风管将按照图纸规定的系列规格统一制作及安装，法兰的螺栓孔采用冲床和模具进行定距离冲制，法兰的成型焊接也采用专用模具进行定位焊接，以确保同一规格的镀锌风管具有互换性。镀锌风管在安装以后是不需要后期维护的，这样就可以省掉很多的后期维护费用，使用起来也不必担心后期的问题；在原材料上来看，镀锌风管是由镀锌钢板制作的，所以在使用寿命是比较长的，而且在安装上也是非常的方便简单。镀锌风管在现场是可以随时制作或者是切割也可以根据需求去钻孔，安装上更是简单可以缩短安装的时间。

- 1、风管与法兰铆接前先进行技术质量复核，管段留出10mm翻边量。
- 2、在连接法兰铆钉时，必须使铆钉中心线垂直于板面，让铆钉头把板材压紧，使板缝密合。
- 3、铆接法兰应使用液压铆钉机机械铆合，铆接要牢固，不能出现铆钉脱落和漏铆现象。
- 4、风管与法兰连接时翻边宽度不小于6mm，翻边均匀平整，紧贴法兰，翻边不得遮住螺孔，四角必须铲平，不能出现豁口。
- 6、剪板机、咬口机等设备使用前要根据板材厚度调整好，以保证风管的加工精度。

广州市凌风钢铁加工有限公司位于广州市番禺区石基镇永善村路1号，是一家大型的设计，生产制造，安装各种通风管道，螺旋风管，共板法兰风管，不锈钢风管，油烟净化设备，厨房油烟罩等通风设备的企业，同时承接酒店、厂房、饭店、厨房，地下室，地下车库，写字楼等公共领域的通风排烟工程，白铁通风工程，广州市圆形排烟风管加工，油烟净化，除尘通风工程。

## 广州市凌风钢铁----风管加工、镀锌风管加工

风管组装：1) 风管组装要求在固定地点组装，组装场地要平整，干净整洁。组装风管区域垫好木板、地毯等防护用品。2) 组装风管过程中，轻拿轻放避免风管表面出现划伤。3) 翻边铆接：风管板厚小于或等于1.2mm且风管长边尺寸小于等于2000mm的风管，与角钢法兰连接宜采用翻边铆接。铆接部位应在法兰外侧。风管的翻边应紧贴法兰，翻边宽度均匀且不应小于6mm。铆接应牢固，无脱铆和漏铆。铆钉间距100~150mm，且数量不少于4个。翻边使用的工具必须为木制榔头及木制打板，以免破坏镀锌层。风管加工

风管和配件表面平整、圆弧均匀、纵向接缝应错开；咬口缝应紧密，宽度均匀。焊缝应作外观检查，不应有气孔、砂眼、夹渣、裂纹等缺陷，焊接后钢板的变形应矫正。制作金属风管和配件，外径或外边长的允许偏差：小于或等于300mm为-1mm；大于300mm为-2mm。其中制作法兰，圆形法兰内径或矩形法兰内边尺寸允许偏差为+2mm，不平度不应大于2mm。

风道系统内所有直角转弯处均安装消声弯头，消声弯头内设镀锌铁板导流片。风管加工

## 风管加工

### 镀锌钢板

#### 一.工艺要求

- 1、应采用咬口连接或铆接，不得焊接；
- 2、风管板材拼接的咬口缝应错开，风管加工，不得有十字型拼接缝。
- 3、咬口缝紧密、宽度一致，折角平直，圆弧均匀且两端面平行；
- 4、风管无明显扭曲与翘角，表面应平整，凹凸不大于8mm；
- 5、风管外径或外边长的允许偏差为负偏差，当风管大边长小于或等于630mm时，广州除尘圆形风管加工厂家，为-1mm；当大于630mm时，为-2mm；
- 6、管口平面度的允许偏差为1mm，矩形风管两条对角线长度之差不应大于2mm。
- 7、矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm，管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m<sup>2</sup>、中、高压风管大于1.0m<sup>2</sup>，均应采取加固措施。

根据规范的要求，广州圆形通风管道加工，对不同规格的镀锌风管采用不同大小的支吊架。吊杆的长度要根据镀锌风管的尺寸和安装高度，以及楼层梁或钢架的高度来下料加工。吊杆的吊码用角钢加工，吊杆的末端螺纹丝牙要满足调节镀锌风管标高的要求，吊杆的顶部与角钢码焊接固定，吊杆油防锈漆和面漆各两遍。吊杆制作好后，就可以根据镀锌风管的布置方位进行安装，间距符合设计及规范的要求。

广州除尘圆形风管加工厂家-凌风钢铁加工厂-风管加工由广州市凌风钢铁加工有限公司提供。广州市凌风钢铁加工有限公司（www.gzlfgt.com）是从事“共板法兰,螺旋风管加工,白铁皮加工,白铁通风工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：温小姐。同时本公司（www.gzlfgt.com）还是从事广州矩形风管加工，广州方形风管加工，广州通风管道加工的厂家，欢迎来电咨询。