

常开直动式电磁阀、微型常开电磁阀

产品名称	常开直动式电磁阀、微型常开电磁阀
公司名称	宁波开灵气动元件制造有限公司
价格	6.00/件
规格参数	品牌:开灵气动KLQD 材质:黄铜 型号:VX2120-NO
公司地址	奉化市溪口镇崎山工业园区
联系电话	88858422 13586901020

产品详情

品牌	开灵气动KLQD	材质	黄铜
型号	VX2120-NO	类型(通道位置)	二通式
连接形式	螺纹	公称通径	3 (mm)
适用介质	空气	流动方向	单向
零部件及配件	线圈	用途	截止
形态	柱塞式	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	英标

vx2120系列二位二通直动式电磁阀vx2130系列二位二通直动式膜片电磁阀

产品说明：

vx21系列二位二通电磁阀，采用膜片密封和直动式二种结构，能零差压启动，外形美观，动作灵敏，是现代化工业管道最为常用的开关元件。

订购码：

vx2120	08	no	e	ac220v
vx2130				
vx2120系列二 位二通直动式 电磁阀；vx213 0系列二位二通 直动式膜片电 磁阀	接管口径 06：1/8” 08：1/4”	空白：常闭 no：常开	油封材质： 空白：丁晴橡胶nbr e：三元乙丙橡胶epdm	标准电压： dc12v dc24v

10 : 3/8 ”

v : 氟橡胶viton

ac24v

15 : 1/2 ”

s : 硅胶si

ac110v 50hz/60hz

ac220v 50hz/60hz

ac380v 50hz/60hz

规格

型号	vx2120-06no	vx2120-08no	vx2120-06	vx2120-08	vx2120-10	vx
工作介质	空气、惰性气体、燃气、水、油					
动作方式	直动式					
形式	常开			常闭		
使用压力	0~1.0mpa (其他可定做)					
流量孔径	2mm (其他可定做)		3mm (其他可定做)		10mm	
接口尺寸	1/8 ”	1/4 ”	1/8 ”	1/4 ”	3/8 ”	
使用温度范围	nbr : -5~80 ; epdm : -5~120 ; viton : -10~150 ; si : -15~150					

外型图

尺寸表