常开直动式电磁阀、微型常开电磁阀

产品名称	常开直动式电磁阀、微型常开电磁阀		
公司名称	宁波开灵气动元件制造有限公司		
价格	6.00/件		
规格参数	品牌:开灵气动KLQD 材质:黄铜 型号:VX2120-NO		
公司地址	奉化市溪口镇畸山工业园区		
联系电话	88858422 13586901020		

产品详情

品牌 开灵气动KLQD 材质 黄铜 型号 VX2120-NO 类型(通道位置) 二通式 连接形式 螺纹 公称通径 3 (mm) 适用介质 空气 流动方向 单向 零部件及配件 线圈 用途 截止 常压 形态 柱寒式 压力环境 工作温度 常温 标准 英标

vx2120系列二位二通直动式电磁阀vx2130系列二位二通直动式膜片电磁阀

产品说明:

vx21系列二位二通电磁阀,采用膜片密封和直动式二种结构,能零差压启动,外形美观,动作灵敏,是现代化工业管道最为常用的开关元件。

订购码:

vx2120 08 no e ac220v

vx2130

vx2120系列二 接管口径 空白:常闭 油封材质: 标准电压:

位二通直动式

电磁阀; vx213 06:1/8 " no:常开 空白:丁晴橡胶nbr dc12v

0系列二位二通

直动式膜片电 08:1/4 " e:三元乙丙橡胶epdm dc24v

磁阀

10:3/8 " v:氟橡胶viton ac24v

15:1/2 " s:硅胶si ac110v 50hz/60hz

ac220v 50hz/60hz

ac380v 50hz/60hz

规格

型号	vx2120-06no	vx2120-08no	vx2120-06	vx2120-08	vx2120-10	VX	
工作介质	空气、惰性气体、燃气、水、油						
动作方式	直动式						
形式	常	开	常闭				
使用压力	0~1.0mpa(其他可定做)						
流量孔径	2mm(其他可定做)		3mm (其他可定做)		10mm		
接口尺寸	1/8 "	1/4 "	1/8 "	1/4 "	3/8 "		
使用温度范围		nbr:-5~80	; epdm : -5~120	0 ; viton : -10-	~150 ; si : -15~	-150	

外型图

尺寸表